



	KAMERA IP IPC-HDW3841T-ZAS-27135 - 8.3 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	TAŚMA DO DRUKARKI ETYKIET TZE-221/9MM EZtape
		
	2423.00 PLN 2980.29 PLN	24.95 PLN 30.69 PLN
Szerokość taśmy	...	9 mm
Standard	TCP/IP	...
Długość taśmy	...	8 m
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Technologia wydruku	...	Termotransfer
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	• 113 ° ... 31 ° (dane producenta) • 102 ° ... 31 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTCP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, Bonjour, PPPoE, SNMP	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	20.06	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx, (25 kl/s przy wyłączonych funkcjach Ai) 25 kl/s @ 5 Mpx	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...

Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
WEB Server	Wbudowany Wbudowany	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • WB - Balans bieli • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 710 mA 	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6 W @ 12 V DC • ≤ 7.3 W @ PoE 	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP67	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny nadruk na białym tle
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.71 kg	0.04 kg
Wymiary	Ø 122 x 108 mm	87 x 67 x 15 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	EZtape
Gwarancja	3 lata	2 lata