




	NAKRETKA SZEŚCIOKĄTNA Z KOŁNIERZEM NK- M8/KL-8	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI APTI-H50PV21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	OPASKA KABLOWA OPC-150X3.6/W*P100
			
	0.36 PLN 0.44 PLN	96.00 PLN 118.08 PLN	2.80 PLN 3.44 PLN
Rozmiar	M8
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Klasa wytrzymałości	8
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Wybrane cechy	Zgodność z DIN 6923
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Długość	150 mm
Rozmiar klucza	13 mm
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Szerokość	3.6 mm
Średnica	16.4 mm
Materiał	Nylon 66
Grubość	7.8 mm
Siła zrywająca	180 N
Odporna na działanie	<ul style="list-style-type: none"> • promieniowania UV • oleju • benzyny • wody morskiej • rozpuszczalników • pleśni • rozcieńczone słabe kwasy organiczne i zasady
Temperatura pracy	-10 °C ... 80 °C
Temperatura topnienia	250 °C
Średnica wiązki	3 ... 35 mm
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD, HD-TVI, HD-CVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...

Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy) 	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - wybierane przełącznikiem	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 180 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 2.2 W	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...
Obudowa	...	Dome - Plastikowa	...
Kolor	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	...	—	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.006 kg	0.11 kg	...
Wymiary	...	Ø 84 x 69 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	...	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata