







	NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-015 MU / LC	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-RJ11	KLAMRA ŚRODKOWA UNIWERSALNA USP-KW-35 DO PANELI FOTOWOLTAIICZNYCH	KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2687G2HT-LIZS(2.8-12MM)(EF) ColorVu - 8.3 Mpx 4K UHD MOTOZOOM Hikvision	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MCI6-PAC-EX-3 ROGER	BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZKŁA AGD-200 (Glass Break Detector) ABAX/ABAX2 SATEL
						
	88.55 PLN 108.92 PLN	3.01 PLN 3.70 PLN	2.00 PLN 2.46 PLN	3094.00 PLN 3805.62 PLN	2860.00 PLN 3517.80 PLN	258.00 PLN 317.34 PLN
Standard	TCP/IP
Detekcja	wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego
Ilość obsługiwanych przejść	3	...
Materiał wykonania	Aluminium
Wysokość	11 mm
Współpraca	ABAX/ABAX2
Wejścia	18	...
Rodzaj złącza	...	Gniazdo RJ11
Średnica otworu	9 mm
Przetwornik	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Sygnalizacja alarmu	Sygnal do centrali alarmowej
Wyjścia	12	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Śruba mocująca	M8 x 45 (w zestawie)
Zastosowanie	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych Rodzaj złącza : MU / LC
Pasma częstotliwości	868 MHz ... 868.6 MHz
Ilość użytkowników	max. 12000 - Liczba identyfikatorów	...
Mocowanie żyły	...	Szybkozłącze Krone - Mocowanie od spodu (kątowe), zatraskowe
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Liczba uprawnień na identyfikator	100	...
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Przeznaczenie	...	• Patch panel Keystone, • UTP kat. 3
Obsługa czytników MCT	16 szt.	...
Materiał	...	PET
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	• ~ 500 m @ ABAX, • ~ 2000 m @ ABAX2
Podłączenia czytników	4 szt. - Wiegand / PRT	...
Bateria	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)
Liczba punktów logowania	6	...
Czas pracy na baterii	~ 2 lata
Liczba terminali dostępu	12	...
Ilość stref dostępu	6	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Ilość stref alarmowych	6	...
Liczba węzłów automatyki	6	...
Obiektów	2.8 ... 12 mm Motozoom
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah	...
Kąt widzenia	112 ° ... 41 °
Komunikacja	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	60 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa zintegrowana w programie VISO EX Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przebieg z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przebieg w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	<ul style="list-style-type: none"> zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału Zdalna konfiguracja Zabezpieczenia antysabotażowe
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Thumienie szumu audio oraz eliminacja echa Zgodność ze standardem AAC 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 55 °C
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Obiektyw motozoom Możliwość wyłączenia oświetlacza LED WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tia) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Odbicie lustrzane obrazu w poziomie Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Konfigurowalne strefy prywatności Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu sabotaż wideo Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy 	
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3at), 12 V DC / 1.2 A 	<ul style="list-style-type: none"> 17 ... 22 V AC 10 ... 15 V DC 22 ... 26 V DC 	...	
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 18 W @ PoE ≤ 14.5 W @ 12 V DC 	
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	...	Biały	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.02 kg	0.006 kg	0.05 kg	1.52 kg	0.14 kg	0.02 kg
Wymiary	183 x 18 x 18 mm	20 x 23 x 27 mm (szer. x wys. x gł.)	40 x 36 x 17 mm	298 x 98 x 96 mm	175 x 72 x 30 mm	20 x 102 x 23 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	ROGER	SATEL
SAP Code	311323998
Gwarancja	...	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00