

	INTELIŻENTNY WYZWAŁACZ AKCJI ACTIONBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	ZAMEK SZYFROWY ZS40B VIDOS	CZTEROKANAŁOWY PILOT UREMOTE-BASIC/BLEBOX Wi-Fi
			
	92.93 PLN 114.30 PLN	92.00 PLN 113.16 PLN	109.04 PLN 134.12 PLN
Zastosowanie	sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji
Obsługa kart	...	Unique EM 125kHz	...
Napięcie znamionowe	230 V AC
Maksymalne łączne obciążenie	—
Zasięg odczytu kart	...	3 ... 6 cm	...
Całkowity maksymalny prąd	—
Praca autonomiczna	...	✓	...
Liczba wejść	4
Wbudowana klawiatura	...	✓	...
Liczba wyjść	0
Komunikacja	...	Wiegand 26	...
Typ złącza	zaciski skręcane
Przycisk dzwonka	...	—	...
Wyjście sabotażowe	...	—	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Zasilanie	...	12 V DC ± 10%	<ul style="list-style-type: none"> • wbudowany akumulator - litowo-polimerowy • 5 V micro USB (ładowanie akumulatora) • Szacunkowy czas pracy na akumulatorze : 2 lata
Zasięg działania	≤ 100 m (w terenie otwartym) ≤ 40 m (wewnątrz)
Maksymalny pobór prądu	...	25 mA (tryb czuwania) 60 mA (praca)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Obciążalność styków przekaźnika	...	1 A / 12 V	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Obsługa technologii µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba wyjść przekaźnikowych : 1, • 2000 zaindeksowanych użytkowników, • Identyfikacja: Karta i/lub PIN • Niebieskie podświetlenie przycisków • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Obsługa rygli rewersyjnych • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Wyjście alarmowe • Wyjście NO/NC 	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba przycisków : 4 • 4 niezależne kanały, • 4 grupy, • Liczba obsługiwanych urządzeń : 3 / Kanał, • Sterowanie urządzeniami BleBox • Potwierdzenie rozkazu • Sygnalizacja LED • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie transmisji • Obsługa technologii µWiFi • Możliwe sterowanie bez dostępnej sieci Wi-Fi
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 ... 90 % (bez kondensacji)	...
Klasa szczelności	IP20	IP40	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne (ABS)	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	-20 ... 50 °C
Waga	0.027 kg	0.09 kg	0.028 kg
Wymiary	35 x 33 x 23 mm	82 x 92 x 21 mm	72 x 39 x 12 mm
Producent / Marka	BleBox	VIDOS	BleBox
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata