






	ROUTER RUT140 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	UCHWYT NA SŁUP TR- UP06-IN UNIVIEW	UCHWYT NA SŁUP USH-S4	RAMKA MONTAŻOWA A10- FRAME	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR- P7 (5 + 2 GNIAZDA)	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PUH-RJ45
						
	219.30 PLN 269.74 PLN	90.66 PLN 111.51 PLN	72.31 PLN 88.94 PLN	48.69 PLN 59.89 PLN	67.25 PLN 82.72 PLN	25.60 PLN 31.49 PLN
Ilość przepustów	2
Współpraca	SH-567/426/369
Odpowiedni dla kamer	...	UNIVIEW
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Typ obudowy	1 U Rack 10*
Złącza	2 x Gniazdo RJ-45
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Materiał wykonania	Metal
Klasa szczelności	IP67
Liczba elementów mocujących	2
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Typ anteny	Gniazdo SMA-RP - bez anteny
Grubość blachy	2 mm
Zakres średnicy słupa	...	Ø 65 ... Ø 127 mm
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n
Materiał	...	Aluminium - malowanie proszkowe	Magnelis - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym
Czas reakcji	< 25 ns	...
Kolor	...	Biały	...	Czarny
Średnica kabla	Ø 4 ... Ø 7 mm
Rozstaw otworów montażowych	• 165 mm, • 510 mm
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazde ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda bez styku ochronnego 2.5A/250V	...
Przeznaczenie	Hermetyczne połączenie dwóch Patchcordów RJ45 - Spełnia wymogi kategorii 5e
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	...
Prąd upływu	< 0.5 mA	...
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...
Porty LAN	1 x 10 / 100 Mbps
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 Mbps
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Kontrolki LED	Power, WAN, LAN
Długość kabla	1.45 m	...
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...
LTE	-
QSS	-
WDS	-
Serwer DHCP	✓
DDNS	Współpraca > 25
Tryby pracy	Access Point, Station

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • WPA3-SAE • WPA3-EAP • OWE • AES-CCMP • TKIP • WEP • EAP-TLS • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC • Firewall • Ochrona przed atakami DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Biała lista / Czarna lista 					
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS					
Domyślny adres IP	192.168.1.1					
System operacyjny	RutOS (Linux OS based)					
Aktualizacja firmware	✓					
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Mesh, • Zgodność z protokołem Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Routing statyczny / dynamiczny • Wsparcie dla technologii VoIP, • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa DHCP Relay • Równoważenie obciążenia pasma • Możliwość pracy jako Hotspot, • Obsługa VLAN • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Zgodność z protokołem MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Przycisk RESET • Wyttrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Montaż na szynie DIN, • 3-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Uziemienie • Klasa szczelności : IP30 	Mocowanie za pomocą taśm stalowych (brak w zestawie)				
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, WEEE					
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1 					
Pobór mocy	≤ 2 W					
Temperatura pracy	-40 °C ... 75 °C					
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)					
Waga	0.15 kg	0.21 kg	0.97 kg	0.19 kg	0.44 kg	0.04 kg
Wymiary	123 x 69 x 25 mm	136 x 128 mm		256 x 44 x 21 mm	370 x 65 x 44 mm	109 x 30 x 30 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Producent / Marka	Teltonika	UNIVIEW	...	DELTA
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00