

	KORYTO KABLOWE PROSTE IE-638149 32x16 SAMOPRZYLEPNE LEGRAND	SYNTEZER MOWY SM-2 SATEL	KAMERA IP DH-IPC-HDW1230SP-02 - 1080p 2.8 mm DAHUA	KOLEK ROZPOROWY KS-10/6X80 KLIMAS
				
	13.94 PLN 17.15 PLN	103.00 PLN 126.69 PLN	449.00 PLN 552.27 PLN	0.84 PLN 1.03 PLN
Współpraca	...	INTEGRA, CA-64, CA-10, CA-6, GSM-4S
Standard	TCP/IP	...
Szerokość	32 mm
Długość komunikatu	...	max. 16 s
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wysokość	16 mm
System skanowania	Progressywny	...
Długość	2000 mm
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Materiał wykonania	PVC
Srednica wiercenia	10 mm
Wybrane cechy	Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną
Wyjścia audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • LINE - podsłuch linii telefonicznej • REPORT - odsłuch nagrania komunikatu
Długość kołka rozporowego	60 mm
Mikrofon	...	Wbudowany
Sygnalizacja stanu pracy	...	Dioda LED - zapis komunikatu
Wymiar wkręta	Ø 6 x 80 mm, SW-10
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Klasa odporności mechanicznej	IK06
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Pobór prądu - stan czuwania	...	3 mA
Maksymalny pobór prądu	...	18 mA
Klasa środowiskowa	...	II
Temperatura pracy	15 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Przepływność (bitrate)	24 ... 9472 kbit/s - H.264 14 ... 5632 kbit/s - H.265	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1920 x 1080	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	16.12	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • PLAY - odsłuch nagrania komunikatu • REC - zapis komunikatu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyeczny balans bieli • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS , Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	...	9 V ... 12 V DC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA	...
Pobór mocy	< 5.5 W	...
Obudowa	Dome - Aluminium	...
Kolor	Biały	...	Czarny	...
Klasa szczelności	IP40	...	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.29 kg	0.035 kg	0.3 kg	...
Wymiary	...	65 x 43 x 20 mm	Ø 93 x 72 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski	...
Producent / Marka	LEGRAND	SATEL	DAHUA	KLIMAS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata