



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL OBROTOWA WEWNĘTRZNA HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2 Smart Dual Light - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KARTA WLAN USB TL-MERC-MW300UM 300 Mb/s TP-LINK / MERCUSYS</a>
		
	550.00 PLN 676.50 PLN	33.83 PLN 41.61 PLN
Obsługiwane standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n
Obsługiwane prędkości	...	300 Mb/s
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Tryby pracy	...	• Adapter sieci bezprzewodowej
Typ anteny	...	Wewnętrzna
Interfejs	...	USB 2.0
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI - 25 kl/s : Format obrazu 16 : 9,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI - 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...
Czułość odbiornika	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 270M : -62 dBm @ 10% PER</li> <li>• 130M : -65 dBm @ 10% PER</li> <li>• 108M : -68 dBm @ 10% PER</li> <li>• 54M : -68 dBm @ 10% PER</li> <li>• 11M : -85 dBm @ 10% PER</li> <li>• 6M : -88 dBm @ 10% PER</li> <li>• 1M : -90 dBm @ 10% PER</li> </ul>
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Moc nadajnika	...	< 20 dBm
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Bezpieczeństwo połączenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Kąt widzenia	112 °	...

Dołączone sterowniki	...	Windows XP/7/8/8.1/10 (32/64bit)
Zoom cyfrowy	—	...
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką	...
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 90 °	...
Certyfikaty	...	CE, RoHS
Sterowanie	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB	...
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V <sub>pp</sub> 75 Ω	...
Audio	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	...
Liczba presetów	—	...
Ustawiane trasy ruchu	—	...
Skanowanie w poziomie	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Hotspot</li> <li>• Produkt posiada bardzo małe gabaryty</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	✓	...
Zasilanie	12 V DC / 530 mA	...
Pobór mocy	≤ 6.4 W (max)	...
Obudowa	Mini Speed Dome Plastik	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP66	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...

Waga	0.38 kg (z uchwytem)	0.006 kg
Wymiary	93 x 91 x 131 mm (bez uchwyty)	43 x 17 x 8 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	TP-LINK / MERCUSYS
Gwarancja	5 lat	2 lata