







	WTYK ZACISKANY BNC- WZAC-RG6*P10	DRUKARKA ETYKIET PT- H107 Brother	KOLEK ROZPOROWY KS-12/8X120 KLIMAS	PUNKT DOSTEPOWY 5G +ROUTER CUDY-P5 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz ; 574 Mb/s + 2402 Mb/s	DZWONEK BEZPRZEWDOWY Z KAMERA ATLO-DBCT-TUYA- V2 Wi-Fi, Tuya Smart	SWITCH POE APTI- POE0802G-120W 8- PORTOWY
						
	12.00 PLN 14.76 PLN	188.52 PLN 231.88 PLN	2.04 PLN 2.51 PLN	2219.52 PLN 2730.01 PLN	200.04 PLN 246.05 PLN	270.40 PLN 332.59 PLN
Wyswietlacz	...	LCD 12 znaków
Przetwornik	CMOS - 2 Mpx	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 px - 1080p	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Obiektyw	3,6 mm	...
Średnica wiercenia	12 mm
Szerokość taśmy	...	3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm - Typ TZe
Długość kołka rozporowego	80 mm
Rodzaj złącza	BNC Wtyk prosty
Technologia wydruku	...	Termotransfer
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Kąt widzenia	• 120 ° (dane producenta) • 98 ° (nasze testy)	...
Mocowanie ekranu	Zaciskanie
Oświetlacz IR	✓	...
Zarządzanie	—
Wymiar wkręta	Ø 8 x 120 mm, SW-13
Mocowanie żyły	Zaciskanie
Oświetlacz LED	—	...
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Diody LED	LAN, PoE
Zasięg transmisji bezprzewodowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Średnica kabla	max. 7.0 mm
Impedancja	75 Ω
Standard Wi-Fi	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Zastosowanie	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Materiał	Metal	...	• Kołek rozporowy, • Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Interfejs sieciowy	2.4 GHz Wi-Fi	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Przykładowe zastosowanie	• RG6 • HFKEK • Triset113
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	120 W
Tablica adresów MAC	2k
Certyfikaty	CE
Zakres częstotliwości	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz ; • 5G NR NSA/SA Sub-6 GHz : 600 MHz ... 4500 MHz ; • 4G LTE : 700 MHz ... 5200 MHz
Typ anteny	• 2 x Antena dookólna Wi-Fi - Zintegrowana, • 4 x Antena dookólna 5G/4G - Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Standardy	IEEE 802.11ax/n/b/g @ 2.4 GHz , IEEE 802.11ax/ac/an/a @ 5 GHz
Wybrane funkcje	Przycisk dzwonka + Kamera <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart microSD 128 GB - Zapis video na kartę micro SD, • Detekcja ruchu - Czujnik PIR, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Pełna obsługa przez sieć : WiFi, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Powiadomianie Video PUSH • Większa żywotność baterii • Niski pobór prądu Dzwonek bezprzewodowy <ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość pracy 433 MHz • Głośność ≤ 100 dB • Wybór melodii dzwonka • Liczba dźwięków dzwonka : 60 • 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka • Dioda LED 	...
Mocowanie	Natynkowe	...
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 : 574 Mb/s + 2402 Mb/s, • 5G SA Sub-6 : max. 4.2 Gb/s (DL) / 900 Mb/s (UL), • 5G NSA Sub-6 : max. 5 Gb/s (DL) / 650 Mb/s (UL), • 4G LTE Cat. 20(DL)/18(UL) : max. 2 Gb/s (DL) / 200 Mb/s (UL), • 3G WCDMA : max. 42 Mb/s (DL) / 5.76 Mb/s (UL)
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mbps - WAN / LAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))
Pobór mocy	0.15 W (praca), ≤ 10 mW (tryb czuwania) - Dzwonek bezprzewodowy	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały / Czarny	...
Kontrolki LED	Power, INTERNET, WiFi, 5G/4G
Gniazdo SIM	2 x nano SIM
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓
Zabezpieczenia	Zapora sieciowa NAT, filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie domen
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Szerokie pasmo pracy Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> Dostępne czcionki: 1 Dostępne ramki: 8 Dostępne symbole: 177 Wbudowana, ręczna gilotyna Kaseta z taśmą w zestawie : 12 mm, Czarny nadruk na białym tle, 4 m 	...	<ul style="list-style-type: none"> Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu Przycisk WPS/RESET Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia Wbudowany 4-portowy switch Obsługa dwóch kart SIM Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ Firewall QoS Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie Harmonogram sieci bezprzewodowej VLAN Zgodność z IPTV Zgodność z IPv6 Powiadamianie SMS Blokowanie pasm 4G/5G 	...	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Port Uplink Zasięg PoE : 200 m - Tryb EXTEND włączony
Zasilanie	...	6 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03	...	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)	Przycisk dzwonka + Kamera <ul style="list-style-type: none"> 2 x Akumulator 18650 3.7 V / 3200 mAh (brak w zestawie) Ładowanie przez port micro USB 5 V DC (przewód w komplecie) Dzwonek bezprzewodowy <ul style="list-style-type: none"> 90 ... 260 V AC 	230 V AC
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C	...	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.007 kg	0.39 kg	...	0.64 kg	<ul style="list-style-type: none"> 0.128 kg - Przycisk dzwonka + Kamera 0.050 kg - Dzwonek bezprzewodowy 	0.74 kg
Wymiary	Ø 14 mm x 30 mm	207 x 110 x 59 mm	...	253 x 161 x 48 mm	<ul style="list-style-type: none"> 145 x 51 x 38 mm - Przycisk dzwonka + Kamera 70 x 51 x 68 mm - Dzwonek bezprzewodowy 	220 x 143 x 41 mm
Producent / Marka	...	Brother	KLIMAS	CUDY	...	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata