



	<a href="#">KAMERA IP TC-C34XN SPEC: I3W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY</a>	<a href="#">WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY LE-419136 JEDNOFAZOWY 16 A TYP B LEGRAND</a>
		
	431.00 PLN 530.13 PLN	10.41 PLN 12.80 PLN
Standard	IP	...
Rodzaj urządzenia	...	Wyłącznik nadprądowy, Jednofazowy
Prąd znamionowy	...	16 A
Ilość biegunów	...	1
Charakterystyka wyzwalania	...	Typ B
Znamionowa zwarcioowa zdolność łączeniowa	...	6000 A
Napięcie znamionowe	...	• 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz
Typ złącz	...	zaciski skręcane
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	1
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	100 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...
ONVIF	✓	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Strefy prywatności</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V / 590 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	≤ 7 W	...
Obudowa	Dome - Metal + Plastikowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35

Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	—	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.26 kg	0.126 kg
Wymiary	Ø 117 x 96 mm	83 x 74 x 17.5 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	TIANDY	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata