





	TRANSMITER UTP / COAXIAL EOC-110KIT KOMPLET 2 SZT	EXTENDER EXT-POE4 PULSAR	KONWERTER ETHERNET + EPOE LR1002 DAHUA	EXTENDER EXT-POE3H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR
				
	230.40 PLN 283.39 PLN	107.00 PLN 131.61 PLN	47.00 PLN 57.81 PLN	279.00 PLN 343.17 PLN
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Standardy	PoE : 802.3af/at - Port PoE OUT 1/2, Passive PoE - Port PoE OUT 3
Porty LAN	1 szt. RJ45 1 szt. Gniazdo BNC	...	1 szt. RJ45	...
Porty transmisyjne	1 szt. BNC	...
Napięcie wejściowe	...	42 ... 57 V DC	...	42 ... 57 V DC
Napięcie wyjściowe	...	42 ... 57 V DC	...	42 ... 57 V DC
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps Half Duplex	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	...
Liczba wejść	...	1	...	1
Liczba wyjść	...	2	...	3
Złącze	...	3 x Gniazdo RJ-45	...	4 x Gniazdo RJ-45
Diody sygnalizacyjne	...	Link/Act	...	LAN, PoE
Zasięg transmisji	200 m @ RG6	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • W komplecie 2 szt. 	...
Zasilanie	ePoE	...
Obsługiwana prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 3 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet
Moc wyjściowa	...	max. 14.4 W / port PoE , max. 20 W (łącznie)	...	19.2 W / Port PoE OUT 1/2 , 14.4 W / Port PoE OUT 3 , max. 19.2 W (łącznie)

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwzwarceniowe 	Przeciwprzepięciowe	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwzwarceniowe
Obudowa	...	Metalowa	...	Plastikowa, hermetyczna
Klasa szczelności	IP56
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...	-25 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Waga	0.055 kg (pojedynczy element)	0.10 kg	0.030 kg	0.55 kg
Wymiary	72 x 25 x 25 mm (pojedynczy element)	86 x 77 x 26 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 56 x 27 x 21 mm • 7 cm (długość kabla) 	198 x 148 x 80 mm
Producent / Marka	...	PULSAR	DAHUA	PULSAR
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata