




	GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELEKTRONIK-5	KAMERA IP DS-2CD1347G0-L(2.8mm)(C) ColorVu 4 Mpx Hikvision	ROUTER RG-FW1300G Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s REYEE
			
	1600.00 PLN 1968.00 PLN	887.00 PLN 1091.01 PLN	187.00 PLN 230.01 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Maksymalne napięcie na elektrodach	60 V DC
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Maksymalny prąd wyjściowy	60 mA
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...
Regulacja	128 kroków
Gniazdo ładowania	Gniazdo USB-C lub micro USB
Prąd ładowania akumulatora	max. 2 A
Typ anteny	5 x Antena dookólna - Zintegrowana : • 5.5 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO • 4.5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO
Inne	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz
Czas pracy na akumulatorach	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Zalecana temperatura pracy	5 °C ... 40 °C
Standardy	• IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Kąt widzenia	...	• 97 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	...
Prędkość transmisji	400 Mb/s + 867 Mb/s
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...

Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 10/100/1000 Mbps LAN • 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
W zestawie	<ul style="list-style-type: none"> • Podręcznik leczenia prądami selektywnymi • Elektrody • Ładowarka USB - 5 V / 3 A • Przewód USB-A / USB-C • Instrukcja PL
Kontrolki LED	Status, Mesh
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
DDNS	✓
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Serwer DHCP	✓
Audio	...	—	...
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 4 Mpx , 25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> • max. 20 dBm @ 2.4 GHz • max. 27 dBm @ 5 GHz
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	18.12	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantennej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • Access Point • QoS • Zdalne zarządzanie • DMZ • UPnP • Przekierowanie portów • kontrola rodzicielska • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • lista klientów DHCP • ukrycie SSID • Zgodność z IPv6

Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Zasilanie	2 x Akumulator 18650 Li-Ion	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA 	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC 	≤ 12 W
Obudowa	...	Dome, Aluminium + Plastik	...
Kolor	...	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.58 kg	0.39 kg	0.31 kg
Wymiary	191 x 140 x 48 mm	Ø 110 x 104 mm	230 x 130 x 30 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	DELTA	Hikvision	RUIJIE / REYEE
SAP Code	...	311316796	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata