




| | DRZWI DO ROZDZIELNIC 48-MODUŁOWYCH LE-337252 XL³ S 160 LEGRAND | ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-12/R19 | KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI APTI-H51V21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm |
|--|--|---|--|
| |  |  |  |
| | 351.51 PLN 432.36 PLN | 134.57 PLN 165.52 PLN | 124.80 PLN 153.50 PLN |
| Liczba wyjść zasilania | ... | 12 (2 x po 6 wyjść) | ... |
| Liczba wejść zasilania | ... | 2 (po jednym na każdą listwę 6-wyjściową) | ... |
| Zastosowanie | Rozdzielnice 2 x 24- modułowe - XL ³ S 160 | ... | ... |
| Przezroczyste drzwi | — | ... | ... |
| Standard | ... | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI |
| Maksymalne napięcie zasilania | ... | 24 V DC (typowo 12V) | ... |
| Maksymalny prąd zasilania | ... | 5 A (dla pojedynczej listwy) | ... |
| Przetwornik | ... | ... | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia | ... | 1 A | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Odwracalne drzwi • 1 punkt zamknięcia • Dostarczane z klamką w komplecie | ... | ... |
| Wielkość matrycy | ... | ... | 5 Mpx |
| Materiał wykonania | Stal | ... | ... |
| Rodzaj zabezpieczenia | ... | 12 x 1 A Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm) | ... |
| Klasa ochrony | Grade 2 | ... | ... |
| Typ złącz zasilania | ... | Wejście : Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe | ... |
| Zgodność z normami | IEC 60695-2-1 | ... | ... |
| Temperatura pracy | ... | -50 °C ... 55 °C | ... |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | < 95 % | ... |
| Typ obudowy | ... | RACK 19", 1U | ... |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|---|
| Rozdzielczość | ... | ... | 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s |
| Zasięg oświetlacza IR | ... | ... | 20 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | ... | ... | Automatyczna |
| Obiektyw | ... | ... | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | ... | ... | • 89 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy) |
| Wyjście wideo | ... | ... | 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem |
| Menu ekranowe OSD | ... | ... | ✓ |
| Wybrane funkcje | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI |
| Obudowa | ... | ... | Dome - Metalowa |
| Kolor | Biały | ... | Biały |
| Wandaloodporna | ... | ... | — |
| Klasa szczelności | ... | ... | IP67 |
| Zasilanie | ... | ... | 12 V DC / 250 mA |
| Pobór mocy | ... | ... | ≤ 3 W |
| Temperatura pracy | ... | ... | -20 °C ... 60 °C |
| Waga | 2.724 kg | 0.3 kg | 0.42 kg |
| Wymiary | 547 x 394 x 27 mm | 482 x 45 x 39 mm | Ø 97 x 91 mm |
| Obsługiwane języki | ... | ... | polski, angielski |
| Producent / Marka | LEGRAND | DELTA | APTI |
| Gwarancja | 2 lata | 3 lata | 2 lata |