




	EXTENDER HDMI PFM700 DAHUA	OBUDOWA TPR-1 240 x 150 x 100 mm	REJESTRATOR IP BCS-B-NVR0401(2.0) 4 KANAŁY BCS_BASIC	REJESTRATOR IP NVR4204-4KS2/L 4 KANAŁY DAHUA
				
	95.31 GBP 117.23 GBP	11.35 GBP 13.96 GBP	57.19 GBP 70.34 GBP	242.94 GBP 298.82 GBP
Standard	TCP/IP	TCP/IP
W opakowaniu	...	2 kluczyki
Materiał wykonania	...	Metal
Płyta mocująca	...	Drewno
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wymiary zewnętrzne obudowy	...	240 x 150 x 100 mm
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Obsługa audio	4 Kanały - Audio z kamer	4 Kanały - Audio z kamer
Wyjścia audio	—	1 szt. CINCH
Wymiary wewnętrzne	...	128 x 226 x 78 mm
Wyjścia audio	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm	1 szt. CINCH
Maksymalny zasięg transmisji	60 m (max) @ 720p / 1080p - UTP kat. 5e, 6
Standard HDMI	1.3
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Temperatura pracy	0 °C ... 55 °C
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 95 %
ONVIF	✓	...
Protokoły sieciowe	P2P, UPnP, DHCP	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate)	max. 64 Mb/s	160 Mb/s (łącznie)
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Pobór mocy	max. 3 W (bez HDD)	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 554	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	37777
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	4 / 2

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	✓	✓
USB	2 x USB 2.0	2 szt. USB 2.0
Wybrane funkcje	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje <ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, • klasyfikacja ludzi i pojazdów, • detekcja twarzy, • liczenie ludzi, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obsługa myszą	✓	✓
Pilot IR w zestawie	—	—
Zasilanie	5 V DC / 2000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 4 A
Waga	0.09 kg	1.175 kg	0.77 kg	1.52 kg
Wymiary	88 x 64 x 25 mm	...	260 x 243 x 46 mm	375 x 282 x 53 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	polski, angielski
Producent / Marka	DAHUA	...	BCS BASIC	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata