





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HDW1809T-A-LED-0280B Full-Color - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI PAL HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	OPASKA NA REKE Z TAGIEM RFID ATLO-714	OPASKA NA REKE Z TAGIEM RFID ATLO-707/R
				
	1941.72 NOK 2388.32 NOK	1056.64 NOK 1299.67 NOK	29.08 NOK 35.77 NOK	30.07 NOK 36.99 NOK
Standard	Unique EM 125kHz	13.56 MHz S50
Kompatybilność	EM4100/4102	ISO/IEC 14443A
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	—
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	1 kB
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Nadruk numeru seryjnego	—	—
Wielkość matrycy	8.3 Mpx, 4K UHD	5 Mpx
Wybrane cechy	Układ scalony TK-4100	...
Zakres regulacji opaski	Ø 35 mm ... 65 mm	Ø 40 mm ... 65 mm
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s, • 960 x 576 - 960H @ PAL 	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , • 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm	3.6 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° (dane producenta) • 85 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	✓

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • D-ZOOM - Zoom cyfrowy : x4 • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 570 mA	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 6.9 W	≤ 4.5 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Compact Plastik + Metal
Kolor	Biały	Biały	Czarny + Biały	Czerwony
Klasa szczelności	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.49 kg	0.3 kg	0.013 kg	0.018 kg
Wymiary	Ø 106 x 94 mm	198 x 80 x 76 mm	245 x 37 x 7 mm	245 x 35 x 5 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	ATLO	ATLO
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata