




	KAMERA IP DS-2CD1043G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)(C) - 1080p Hikvision	KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDBW2241RA-Z-A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
			
	65142.86 HUF 80125.72 HUF	20952.38 HUF 25771.43 HUF	79809.52 HUF 98165.71 HUF
Standard	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 @ PAL	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Kąt widzenia	• 98 ° (dane producenta) • 93 ° (nasze testy)	• 106 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)	108 ° ... 30 °
Gniazdo karty pamięci	—
Zasięg oświetlacza IR	30 m	25 m	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 3.7 Mpx • 25 kl/s @ 1080p
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa	...	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Menu ekranowe OSD	...	✓	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA 	12 V DC / 250 mA	12 V DC / 580 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC 	≤ 3 W	≤ 6.9 W
Obudowa	Compact - Metal + Plastik	Compact, Metalowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67	IP67
Wandaloodporna	—	...	IK10
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.28 kg	0.26 kg	0.64 kg
Wymiary	171 x 66 x 69 mm	Ø 70 x 138 mm	Ø 126 x 100 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, chorwacki, czeski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, turecki, ukraiński, wietnamski	polski, angielski	...
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision	DAHUA
SAP Code	311322028	300511939	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	5 lat