




	ZESTAW ALARMOWY ATLO-AZ-WG13A-TUYA	CENTRALA ALARMOWA PERFECTA-32-WRL-SET-A SATEL	CENTRALA ALARMOWA PERFECTA-32-SET-A SATEL
			
	62.81 CAD 77.26 CAD	364.86 CAD 448.78 CAD	234.58 CAD 288.53 CAD
Proporcje ekranu	2.4 " TFT LCD
Wejścia na płycie głównej	...	8 szt. - programowalne	8 szt. - programowalne
Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	max. 30 szt.
Wyjścia na płycie głównej	...	4 szt. - programowalne	4 szt. - programowalne
Liczba obsługiwanych pilotów	max. 8 szt., W zestawie : 2 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	...	32 szt. - programowalne	32 szt. - programowalne
Obsługa kart/breloków RFID	Unique EM 125kHz
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych	1 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	...	16 szt. - programowalne	12 szt. - programowalne
Czujki PIR w komplecie	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Kontakttron w komplecie	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Wydajność prądowa zasilacza	...	2 A	2 A
Ekspander w komplecie	—
Partycje	...	—	—
Komunikacja bezprzewodowa	433 MHz
Moduły rozszerzające	...	✓	✓
Pamięć zdarzeń	...	3584	3584
Obsługiwane klawiatury	...	max. 4 szt.	max. 4 szt.
Strefy	99 (strefy bezprzewodowe)	2	2
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	...	—	—
Klawiatura w komplecie	✓	—	—
Timery	✓	8	8
Obudowa w komplecie	...	✓	✓
Użytkownicy + administratorzy	6	15 + 1	15 + 1

Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2	2
Domyślne hasło administratora	6666
Domyślne hasło użytkownika	1234
Wbudowane moduły	GSM, WiFi
Dostęp z komputera PC	—
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS Zdalne sterowanie centralą przy pomocy wiadomości SMS, aplikacja Tuya Smart
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 %	93 %
Obsługiwane języki	chiński, angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, polski, włoski, francuski, portugalski, grecki, rumuński	polski - brak możliwości zmiany języka	polski - brak możliwości zmiany języka
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) • Wbudowany akumulator podtrzymujący pracę centrali podczas zaniku zasilania : 3.7 V / 1000 mAh 	18 V AC	18 V AC
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna
Sygnalizacja alarmu	Sygnał do centrali alarmowej
Wejścia alarmowe	—
Zasilanie bateryjne	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w komplecie)
Zakres częstotliwości	433 MHz 433 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 30 m
Kąt detekcji / zasięg detekcji	120 ° / 12 m (max)
Wybrane cechy	Szyfrowanie danych Code 1527
Pasma częstotliwości	433 MHz

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa, • Powiadomienie SMS o alarmie oraz zaniku zasilania, • Sygnalizacja LED, • Wyświetlacz LCD, • Wbudowana syrena alarmowa - 100 dB, • Funkcja wyciszenia alarmu • Sygnalizacja LED • Przyciski szybkiego dostępu do funkcji : uzbrojenie alarmu, rozbrojenie alarmu, uzbrojenie tylko stref ochrony perymetrycznej, SOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych • Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków) • Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300-R odbywa się w paśmie 433 MHz • Bezprzewodowa komunikacja jednokierunkowa z czujkami z serii MICRA i pilotami MPT-350 w paśmie 433 MHz • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany moduł GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH) • Wbudowany moduł głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego) - 16 komunikatów głosowych • Wbudowany moduł akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków) • 3 tryby dozoru w każdej strefie • Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref • Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów • Magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką - 2 wyjścia zasilające • Obsługa czujek wibracyjnych i roletowych • Możliwość aktualizacji oprogramowania
Bateria	1 x CR2032 3V (w zestawie) 1 x CR2025 (w komplecie)

Złącze	Jack 3.5 mm
Poziom natężenia dźwięku	120 dB
Kolor	Czarny Biały
Waga	0.2 kg • 0.02 kg - Transmitter • 0.01 kg - Magnes 0.06 kg 0.02 kg 0.06 kg	1.244 kg (z obudową i akcesoriami)	1.20 kg (z obudową i akcesoriami)
Wymiary	185 x 125 x 14 mm • 60 x 23 x 13 mm - Transmitter • 40 x 13 x 10 mm - Magnes 105 x 40 x 27 mm 58 x 32 x 11 mm 63.5 x 54 x 47.5 mm	160 x 68 mm - Płytką PCB 283 x 263 x 91 mm - Obudowa	160 x 68 mm - Płytką PCB 283 x 263 x 91 mm - Obudowa
Producent / Marka	ATLO	SATEL	SATEL
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata