



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(C) - 5 Mpx Hikvision	ROUTER ARCHER-C24 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 433 Mb/s TP-LINK
		
	525.00 PLN 645.75 PLN	100.60 PLN 123.74 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna - Zintegrowana
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s + 433 Mb/s
Porty LAN	...	4 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
Kontrolki LED	...	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN
Rozdzielczość	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ CVBS	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	• 95 ° ... 26 ° (dane producenta) • 93 ... 25 (nasze testy)	...
Czułość odbiornika	...	2.4 GHz : • 11g 54M : -76 dBm • 11n HT20 MCS7 : -73 dBm • 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : • 11a 54M : -76 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -66 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -62 dBm

Moc nadajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
DDNS	...	• DynDNS • No-IP
Wyjście wideo	1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, Gniazdo BNC	...
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Tryby pracy	...	Router, Access Point, Range Extender
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
Pobór mocy	≤ 6.2 W	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WEP, WPA/WPA2, WPA / WPA2-Enterprise 802.1x Radius • Zapora sieciowa SPI • Wiązanie IP-MAC • Kontrola dostępu
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	angielski	...
SAP Code	300615088	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z IPv6 • kontrola rodzicielska • Filtracja dostępu do Internetu • WAN : Routing statyczny / dynamiczny / PPPoE / PPTP / L2TP • QoS • Przekierowanie portów : Wyzwalanie portów, UPnP, DMZ • Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk WPS/RESET • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Zdalne zarządzanie
Zasilanie	12 V DC / 520 mA	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.6 kg	0.16 kg
Wymiary	134 x 124 x 110 mm	142 x 107 x 25 mm
Producent / Marka	Hikvision	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	3 lata