




	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP73HD Wi-Fi 7 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 1376 Mb/s 5765 Mb/s 11530 Mb/s REYEE	UCHWYT NA SŁUP BCS-V-AS BCS View
		
	5028.00 PLN 6184.44 PLN	227.00 PLN 279.21 PLN
Odpowiedni dla kamer	...	BCS View
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	...
Zakres średnicy słupa	...	Ø 67 ... Ø 127 mm
Materiał	...	Stal nierdzewna
Kolor	...	Biały
Typ anteny	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 4 dBi / 5 GHz - 6 dBi / 6 GHz - 6 dBi - Zintegrowana	...
Standardy	IEEE 802.11be	...
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz - 1376 Mb/s • 5 GHz - 5765 Mb/s • 6 GHz - 11530 Mb/s 	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz 70 m - 6 GHz	...
Domyślny adres IP	10.44.77.254	...
Zabezpieczenia	WPA-PSK WPA2-PSK WPA/WPA2-PSK WPA3-SAE WPA2-PSK/WPA3-SAE	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1x 10 Gb/s PoE IN • 1 x 10/100/1000 Mb/s • 1 x 10 Gb/s port SFP+ 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	...
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 20 dBm @ 2400 MHz - 2483.5 MHz ≤ 23 dBm @ 5150 MHz - 5350 MHz ≤ 30 dBm @ 5470 MHz - 5725 MHz ≤ 23 dBm @ 5945 MHz - 6425 MHz 	...

Zasilanie PoE	PoE (802.3at), PoE (802.3bt)	...
Zasilanie	48 V / 1.25 A (brak zasilacza w zestawie)	...
Pobór mocy	≤ 60 W	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Ilość użytkowników : 1500 (max) • OFDMA • WMM (Wi-Fi Multimedia) <p>Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Równoważenie obciążenia pasma • Mapy pomieszczeń oraz zasięgu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urzędzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji. 	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	...

Waga	1.5 kg	1.5 kg
Wymiary	257 x 257 x 63 mm	127 x 250 x 46 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	BCS View
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00