



	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DY-7500 6000 W Dynamo	SWITCH POE TL-SG3428MP 24-PORTOWY SFP TP-LINK
		
	2093.60 PLN 2575.13 PLN	2115.84 PLN 2602.48 PLN
Moc nominalna	• 6000 W (dane producenta), • 5500 W (nasze testy)	...
Moc maksymalna	6500 W	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC	...
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. - jednofazowe	...
Wbudowany woltomierz	✓	...
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz	...
Stabilizacja napięcia	AVR	...
Pomiar częstotliwości w Hz	✓	...
Pomiar liczby motogodzin	✓	...
Porty LAN	...	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX + PoE (802.3af/at), • 4 x port SFP - Uplink 1000 Base-X, • 1 x RJ45 - Konsola
Wyjście 12V DC	✓	...
Zarządzanie	...	✓
Uzwojenia alternatora	Miedź	...
Moc silnika	15 KM	...
Pojemność skokowa silnika	420 cm ³	...
Szybkość transmisji	...	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE, • 1000 Mb/s - 4 Porty SFP
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE
Typ silnika	190F, 1-cylindrowy, 4- suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	384 W
Jumbo Frame	...	9 kB
Rozruch silnika	Rozrusznik lub ręczny	...
Tablica adresów MAC	...	8k
Poziom hałasu w czasie pracy	• 96 dB (dane producenta), • 97 dB (nasze testy)	...
Średnie spalanie	1.3 l/h	...
Pojemność zbiornika paliwa	25 l	...
Wskaźnik poziomu paliwa	✓	...
Kolor	Pomarańczowy + Czarny	...

Wybrane cechy	Duża mobilność urządzenia dzięki dołączonym kółkom	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Omada • Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON • Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p • Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR • Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych • Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Obsługa GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • Filtrowanie / ochrona BPDU • TC / Root Protect • Wykrywanie pętli zwrotnych • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Funkcja Storm Control • Routing statyczny • Statyczna agregacja łączy • Funkcja Port mirroring • Obsługa DHCP snooping • Multicast • Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2/L4 ACL • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Ochrona przed atakami DoS • Zabezpieczenia portów • Zgodność z IPv6 • SSL, SSH • Konsola : Wyjście RJ-45, micro USB
---------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diody LED	...	Power, System, PoE Max, Fan, Speed, PoE
Obudowa	...	Metalowa
Temperatura pracy	...	0 °C ... 45 °C
Certyfikaty	...	CE, FCC, RoHS
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	...	max. 31 W max. 463.8 W (PoE 384 W)
Waga	79.9 kg	5 kg
Wymiary	750 x 640 x 680 mm	440 x 335 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka	Dynamo	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	5 lat