

	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-SMART (6 GNIAZD)</a>	<a href="#">UCHWYT DO OPASEK ZACISKOWYCH PS-3-12X12/W</a>	<a href="#">EXTENDER HDMI+USB-EX-70</a>
			
	91.60 PLN 112.67 PLN	0.45 PLN 0.55 PLN	419.00 PLN 515.37 PLN
Wymiary otworów	...	3 x 1.5 mm	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...	...
Montaż	...	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	...	max. 1080p @ 60 Hz
Poziom protekcji	≤ 1.3 kV	...	...
Kolor	...	Biały	...
Prąd znamionowy obciążenia	10 A (łącznie)	...	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N)	...	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) 8/20 μs 8/20 μs	...	...
Prąd upływu	< 0.5 mA	...	...
Maksymalny zasięg transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p</li> <li>• 60 m - UTP kat. 5e @ 1080p (nasze testy)</li> </ul>
Czas reakcji	< 25 ns	...	...
Liczba gniazd wyjściowych	6	...	...
Wyłącznik	2 szt.	...	...
Długość kabla	1.4 m	...	...
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...	...
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki</li> <li>• Przejście sygnału HDMI w nadajniku</li> <li>• Obsługa EDID</li> <li>• Przesył audio po sieci (Stereo)</li> </ul>

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją,</li> <li>• Brak opóźnień w przesyłce wideo,</li> <li>• Brak opóźnień przy sterowaniu myszką</li> <li>• Dedykowany do pracy ciągłej 24/7</li> </ul>
Zasilanie	...	...	5 V DC / 1 A (w komplecie)
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.4 kg	...	0.12 kg
Wymiary	138 x 100 x 63 mm	13 x 13 x 4 mm	85 x 75 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata