

| | | |
|--|---|---|
| | KAMERA IP DS-2CD1T47G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 4 Mpx Hikvision | CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU CPR32-SE-BRD ROGER |
| |  |  |
| | 880.00 PLN 1082.40 PLN | 650.01 PLN 799.51 PLN |
| Standard | IP | ... |
| Wejścia | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 8 szt. - Wejścia na płycie głównej • max. 32 |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | ... |
| Wyjścia | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 4 szt. - Wyjścia tranzystorowe • 2 szt. - Wyjścia przekaźnikowe NO/NC |
| Przetwornik | 1/3 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Obiektyw | 2.8 mm | ... |
| Kąt widzenia | 115 ° | ... |
| Komunikacja | ... | <ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • RACS (Roger) |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED) | 50 m | ... |
| Pamięć zdarzeń | ... | Nieulotna pamięć ostatnich 250 000 zdarzeń |
| Zasięg oświetlacza IR | 50 m | ... |
| Gniazdo karty pamięci | — | ... |
| Metoda kompresji obrazu | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | — | ... |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci | ... |
| Obciążalność wyjścia | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wyjścia tranzystorowe : 1 A / 15 V DC • Wyjścia przekaźnikowe : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 20 kl/s @ 4 Mpx | ... |
| Interfejs | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| WEB Server | Wbudowany | ... |
| Maks. liczba użytkowników on-line | 6 | ... |
| ONVIF | ✓ | ... |

| | | |
|--|--|--|
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu, • Integracja z systemem alarmowym SATEL INTEGRA, • Historia 250 000 zdarzeń • Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych • montaż na szynie DIN, TS-35 |
| Współpraca z akumulatorem | ... | ✓ |
| Temperatura pracy | ... | 5 °C ... 40 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wybrane funkcje | <ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów | ... |
| Dostęp z telefonu komórkowego | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect | ... |
| Domyślny adres IP | 192.168.1.64 | ... |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | ... |
| Porty dostępu przez www | 80 | ... |
| Porty dostępu przez aplikację na PC | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 | ... |
| Port dostępu przez aplikację mobilną | 8000 | ... |
| Port ONVIF | 80 | ... |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| RTSP URL | <ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ | ... |
| Zasilanie | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA | <ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC |
| Pobór mocy | <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.3 W @ PoE • ≤ 6.8 W @ 12 V DC | ... |
| Obudowa | Compact, Metalowa | ... |
| Kolor | Biały | ... |
| Klasa szczelności | IP67 | ... |
| Klasa ochrony mechanicznej | — | ... |
| Temperatura pracy | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Waga | 0.41 kg | 0.12 kg |
| Wymiary | 202 x 84 x 81 mm | 105 x 85 x 50 mm |
| Obsługiwane języki | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski | ... |
| Producent / Marka | Hikvision | ROGER |
| SAP Code | 311325498 | ... |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata |