





	WKRETAK MULTIBIT ST-0-66-357 STANLEY	MODUŁ MIĘKKIEGO STARTU SF-1	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-114N13	KAMERA WANDALOODPORNĄ HD- CVI, PAL HAC-HFW3231EP- Z-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
				
	21.64 PLN 26.62 PLN	30.70 PLN 37.76 PLN	2.40 PLN 2.95 PLN	1050.00 PLN 1291.50 PLN
Liczba wejść sterujących	...	1
Standard	Unique EM 125kHz	...
Liczba wymiennych końcówek	6 szt.
Liczba wejść zasilania	...	1
Kompatybilność	EM4100/4102	...
Standard	HD-CVI, PAL
Liczba wyjść zasilania	...	1
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Napięcie	...	230 V AC
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Maksymalna moc wyjściowa	...	1150 W
Nadruk numeru seryjnego	✓	...
Rodzaj zabezpieczenia	...	5 A Bezpiecznik topikowy zwłoczny (5/20mm)
Wymiary końcówek	PH1, PH2, PZ1, PZ2 Płaski : 4.5 mm, 6 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Typ złącz	...	3 x zaciski skręcane max. 1.5 mm ²
Izolacja napięciowa	—
Średnica otworu montażowego	...	3 mm
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Rozstaw otworów montażowych	...	52 x 47 mm

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bity wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej ich długą żywotność • Ergonomiczna bimateryałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego • Magazynek na bity w rękojeści 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Format numeru seryjnego : 10H13D + WEG24A, • Zasięg : ~ 15 cm, • Układ scalony TK-4100 	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° ... 36 ° (dane producenta) • 90 ° ... 34 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω • PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Zasięg oświetlacza IR	100 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB
Audio	1 x Wejście na mikrofon zewnętrzny
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie	• 12 V DC / 1380 mA, • 24 V AC / 690 mA
Pobór mocy	< 16.6 W
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.060 kg	0.04 kg	0.008 kg	1.11 kg
Wymiary	Ø 39 x 99 mm	60 x 55 x 28 mm	86 x 54 x 2 mm	273 x 95 x 95 mm
Producent / Marka	STANLEY	...	ATLO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata