

	KAMERA IP IPC-HFW1439TL1-A-IL Smart Dual Light - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	PASTA CZYSZCZĄCA PEVALIN-PROFESSIONAL/500 500 ml TESA	OPASKA KABŁOWA OPC-200X4.8/G/EPN*P100 Elektro-Plast
			
	680.00 PLN 836.40 PLN	51.13 PLN 62.89 PLN	14.24 PLN 17.52 PLN
Standard	TCP/IP
Opakowanie	...	500 ml	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Długość	200 mm
Szerokość	4.8 mm
Materiał	Nylon 66
Siła zrywająca	220 N
Odporna na działanie	<ul style="list-style-type: none"> • promieniowania UV • oleju • benzyny • wody morskiej • rozpuszczalników • pleśni • rozcieńczone słabe kwasy organiczne i zasady
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Temperatura pracy	-10 °C ... 80 °C
Obiektów	2.8 mm
Temperatura topnienia	250 °C
Kąt widzenia	94 °
Średnica wiązki	3 ... 45 mm
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin.hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.4 W @ 12 V DC • ≤ 7.7 W @ PoE
Obudowa	Compact - Metalowa
Kolor	Biały + Czarny	...	Zielony
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg
Wymiary	198 x 80 x 76 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	TESA	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata