

	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2T66G2-4I(2.8MM)(C) ACUSENSE - 6 Mpx</a> Hikvision	<a href="#">ZAŚLEPKA AD-LS/ZP-45X45</a> System 45	<a href="#">PUSZKA PODTYNKOWA PIĘCIOKROTNA P-5X60-D</a> SIMET
			
	1378.00 PLN 1694.94 PLN	3.15 PLN 3.87 PLN	41.45 PLN 50.98 PLN
Standard	TCP/IP	...	...
Zastosowanie	...	System 45	...
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS	...	...
Materiał	...	Tworzywo sztuczne	...
Ilość segmentów	...	...	5
Wielkość matrycy	6 Mpx	...	...
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa do ścian pustych</li> <li>• usztywniona konstrukcja</li> <li>• wskaźnik palności : 960 °C</li> <li>• Klasa V0</li> <li>• 5 x 4 punkty mocowania</li> <li>• 10 wkrętów montażowych, 6 specjalnych śrub z zaczepami do mocowania w ścianie, 8 przegród kablowych - w zestawie</li> </ul>
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Materiał wykonania	...	...	bezhalogenowy i niepalny
Rozstaw otworów montażowych	...	...	60 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 105 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Zasięg oświetlacza IR	80 m	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 6 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...
ONVIF	18.12	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera z serii AcuSense</li> <li>Kamerom z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu</li> <li>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>Target Cropping - funkcja pozwala wyznaczyć obszar docelowy w podglądzie, gdzie będzie wyświetlany trzeci strumień z określoną rozdzielczością i większą ilością szczegółów</li> <li>ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>Tryb dzień/noc</li> <li>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>Automatyczny balans bieli</li> <li>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>Detekcja ruchu</li> <li>Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu</li> <li>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 880 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 12 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 10.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...	...
Kolor	Biały	Biały	Niebieski
Klasa szczelności	IP67	...	IP30
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...
Waga	1.08 kg	0.006 kg	0.224 kg
Wymiary	Ø 105 x 290 mm	45 x 45 x 16 mm	357 x 71 x 63 mm
Producent / Marka	Hikvision	STASINSKI / JAVEL	SIMET

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

SAP Code	311315565	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00