

	<a href="#">BRAMKA WIFI WL-BOX2 Tuya Smart MiBOXER / Mi-Light</a>	<a href="#">GNIAZDO PROSTE LE-50112 230 V 16 A LEGRAND</a>	<a href="#">PODWÓJNA KAMERA IP TC-C32RN SPEC:15/E/Y/OX/2.8MM/V4.2 2 x 1080p 2 x 2.8 mm TIANDY</a>
			
	109.20 PLN 134.32 PLN	104.68 PLN 128.76 PLN	552.00 PLN 678.96 PLN
Współpraca	Tuya Smart	...	...
Standard	...	...	IP
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A	...
Uziemienie	...	✓	...
Przewód elektryczny	...	max. 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	...
Rozdzielczość	...	...	2 x 1920 x 1080 - 1080p
Zaciski kablowe	...	automatyczne zaciski sprężynowe	...
Interfejs sieciowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• RF - 2.4 GHz - 6 dBm</li> </ul>	...	...
Typ gniazda	...	CEE 7/5	...
Przetwornik	...	...	2 x 1/3 " Progressive Scan CMOS
Klasa odporności mechanicznej	...	IK08	...
Obiektyw	...	...	2 x 2.8 mm
Kąt widzenia	...	...	94 ° dla pojedynczej kamery
Zasięg oświetlacza IR	...	...	50 m
Interfejs RS-485	...	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	...	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 2.1 Mpx
Interfejs	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	...	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>

Dostęp z komputera PC	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.2
Porty dostępu przez www	...	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	3000, 3001
Port ONVIF	...	...	80
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	2
ONVIF	...	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	...	—
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Detekcja ruchu</li> </ul>
Zasilanie	5 V DC / 500 mA - Złącze USB-C	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 625 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	≤ 8.5 W
Obudowa	...	...	Plastikowa
Kolor	Biały	Czarny	Biały, Czarny
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	—

Klasa szczelności	...	IP44	IP67
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.03 kg	0.084 kg	0.69 kg
Wymiary	64 x 64 x 15.5 mm	Ø 56 x 115 mm	260 x 113 x 133 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	LEGRAND	TIANDY
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata