



	KAMERA IP IPC-HFW1320S-W-0280B Wi-Fi, 3.0 Mpx 2.8 mm DAHUA	MODUŁ WI-FI + BLUETOOTH + BLUETOOTH LE ESP- WROOM-32 Espressif
		
	441.00 PLN 542.43 PLN	20.56 PLN 25.29 PLN
Standard	TCP/IP	...
Obsługiwane standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth LE
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Procesor	...	2 x Xtensa® 32-bit LX6
Wielkość matrycy	3.0 Mpx	...
System skanowania	Progresywny	...
Obsługiwane prędkości	...	max. 150 Mb/s
Rozdzielczość	2304 x 1296 - 3.0 Mpx	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	100 °	...
Tryby pracy	...	Station / Soft AP / Station + Soft AP
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Typ anteny	...	Wewnętrzna
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Przepływność (bitrate)	448 kbit/s ... 10240 kbit/s - H.264	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 3.0 Mpx	...
Interfejs	...	UART 3.3 V, SDIO, SPI, I2C, I2S, GPIO, ADC, DAC, PWM, TWAI®, RMT
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	...
Protokoły sieciowe	TCP DHCP	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...

Czułość odbiornika	...	<ul style="list-style-type: none"> • 11b 11M : -88 dBm • 11g 54M : -75 dBm • 11n HT20 MCS0 : -93 dBm • 11n HT20 MCS7 : -70 dBm • 11n HT40 MCS0 : -90 dBm • 11n HT40 MCS7 : -70 dBm • Bluetooth : -94 dBm
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) ; Antena - Gniazdo SMA • Detekcja ruchu 	...
Bezpieczeństwo połączenia	...	WEP / TKIP / AES, Hash (SHA-2), RSA, ECC
Zasilanie	12 V DC / 360 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.4 W	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 85 °C
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	DHCP	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...
Waga	0.428 kg	0.001 kg
Wymiary	165 x 70 x 70 mm	25.5 x 18 x 3.2 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	Espressif
Gwarancja	3 lata	2 lata