






	ZASLEPKA NA MASZT TH-35	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-BNC2	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-USB/C	PRZYCISK PRZYWOŁANIA POMOCY ATLO-AB-PBL501	PATCHCORD RJ45/I5-PK/W 15 m	PATCHCORD RJ45/20-GRZY 20 m	SWITCH POE RS-EG-226GG-P 24-PORTOWY REVEE
							
	6.63 PLN 8.15 PLN	6.80 PLN 8.36 PLN	4.45 PLN 5.47 PLN	18.56 PLN 22.83 PLN	21.62 PLN 26.59 PLN	14.58 PLN 17.93 PLN	2022.00 PLN 2487.06 PLN
Średnica masztu	max. Ø 38 mm
Typ styku	NO, monostabilny
Materiał wykonania	Plastik
Rodzaj złącza	...	Przejsięcie BNC Gniazdo / BNC Gniazdo	Przejsięcie USB Gniazdo / USB Gniazdo
Przewód	UTP kat. 5e : RJ-45 - Wtyk prosty / RJ-45 - Wtyk kątowy	UTP kat. 5e : RJ-45 Wtyk / RJ-45 Wtyk	...
Zastosowanie	• VZ15038 • VZ20038 • VZ30038
Długość sznurka	79 cm
Przeznaczenie	...	Patch panel Keystone	Patch panel Keystone
Długość kabla	15 m	20 m	...
Impedancja	...	75 Ω
Porty LAN	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)) • 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Kolor	...	Biały	...	Biały / Czerwony	Biały	Szary	...
Zarządzanie	✓
Materiał	PET	Metal / PET	Metal / PET
Liczba wentylatorów	1 szt.
Diody LED	Diody STATUS, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Porty LAN & PoE • 1000 Mb/s : 2 Porty SFP
Maksymalna sumaryczna moc	370 W
Wydajność przełączania	52 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	38.69 Mpps
Tablica adresów MAC	8k
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Revee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Revee
Domyślny adres IP	10.44.77.200
Tryby pracy	• Flow Control ON - Kontrola przepływu danych jest włączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Flow Control OFF - Kontrola przepływu danych jest wyłączona, a wszystkie porty mogą się ze sobą komunikować, • Port Isolation
Wybrane cechy	...	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Standard montażu Keystone	• Bardzo prosty i szybki montaż • Standard montażu Keystone	Możliwość wysterowania przycisku za pomocą sznurka	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję	• Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję	• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Revee) • Możliwość montażu w szafie Rack, • Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN) • Klient DHCP • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Certyfikaty	CE, RoHS
Zabezpieczenia	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Obudowa	Desktop, Metalowa
Zasilanie	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	≤ 443 W
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Waga	0.010 kg	0.012 kg	0.006 kg	0.06 kg	0.28 kg	0.370 kg	4.02 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	40 x 40 x 32 mm	19 x 21 x 32 mm (szer. x wys. x gł.)	18 x 22 x 21 mm (szer. x wys. x gł.)	86 x 86 x 13 mm	440 x 295 x 45 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00