







	PIGTAIL JEDNOMODOWY: WTYK SC PIG-SC*P10	KAMERA INTERNETOWA USB HQ-T30IPC - 1080p 3.6 mm	TRANSMITER UTP/ COAXIAL EOC-110KIT KOMPLET 2 SZT	KAMERA IP DS-2CD1343G0-I(4MMI(C) - 3.7 Mpx Hikvision	INTELEKTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ABAX/ABAX2 ASW-200-F 2300 W SATEL	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI APTL-H50V3-2812, 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm
						
	33.82 PLN 41.60 PLN	59.00 PLN 72.57 PLN	230.40 PLN 283.39 PLN	649.00 PLN 798.27 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN	190.40 PLN 234.19 PLN
Porty LAN	1 szt. RJ45 1 szt. Gniazdo BNC
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps Half Duplex
Standard	...	TCP/IP	...	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 / 60 Hz	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " CMOS
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	...
Zasięg transmisji	200 m @ RG6
Typ złącza	SC
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...	4 Mpx	...	5 Mpx
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Liczba gniazd sieciowych	1 szt.	...
Typ włókna światłowodowego	9 / 125 µm : G-652.D
Długość	1 m
Typ gniazda	CEE 7/3 (Schuko)	...
Typ wtyczki	CEE 7/7	...
System skanowania	...	Progresywny	...	Progresywny
Uziemienie	✓	...
Komunikacja bezprzewodowa	Satel ABAX/ABAX2, 868.0 ... 868.6 MHz	...
Interfejs	...	USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	---	...	---
Metoda kompresji obrazu	...	H.264 / MJPEG	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	---	...	---
Audio	...	Wbudowany mikrofon - Redukcja szumu i echa	...	---
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1920 x 720 , 640 x 360	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s . 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Predkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...	• 20 kl/s @ 3.7 Mpx • 25 kl/s @ 1080p
Obiektów	...	3.6 mm	...	4 mm	...	2.8 ... 12 mm
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Długość przewodu	...	1.6 m
Kąt widzenia	...	85 °	...	• 79 ° (dane producenta) • 74 ° (nasze testy)	...	• 88 ° ... 31 ° (dane producenta) • 93 ° ... 35 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Za pomocą OSD, wybierane przełącznikiem

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Zdalna aktualizacja oprogramowania, • Zdalna konfiguracja, • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES, • Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję. • Sygnalizacja LED - Pobór prądu / Sygnalizacja awarii • Tryby pracy : manualny / manualny lub dostęp zdalny / manualny lub dostęp zdalny (funkcja blokowania) • Przycisk ON/OFF • Zasięg działania w terenie otwartym : 1000 m ABAX2, 500 m ABAX • Zabezpieczenia : Przebieżeniowe, Termiczne • Łatwa obsługa • Klasa środowiskowa EN 50130-5 : II • Spełniane normy : EN50130-4, EN50130-5 	...
Menu ekranowe OSD	✓
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 93 % ± 3 %	...
Protokoły sieciowe	...	UVC, UVA	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, UDP, SSL / TLS
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	18.12
Wybrane funkcje	...	Łatwa instalacja - urządzenie typu Plug&Play USB	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tia) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odchicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 		
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	
Zasilanie	...	5 V DC / 160 mA - Port USB	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA 	12 V DC / 400 mA	...
Pobór mocy	...	< 0.8 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC 	...	1 W (tryb czuwania)	≤ 4.8 W	...
Obudowa	...	Compact - Plastikowa	Dome, Metal + Plastik	...	Tworzywo sztuczne	Dome - Metalowa	...
Kolor	...	Czarny	Biały	...	Jasny szary	Grafitowy	...
Klasa szczelności	IP67	IP66	...
Wandaloodporna
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	...	0.12 kg	0.055 kg (pojedynczy element)	...	0.33 kg	...	0.062 kg	0.55 kg	...
Wymiary	...	71 x 54 x 45 mm	72 x 25 x 25 mm (pojedynczy element)	...	Ø 110 x 85 mm	...	Ø 45 x 70 mm	Ø 120 x 100 mm	...
Obsługiwane języki	polski, ukraiński	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	...	SATEL	APTI	...
SAP Code	311315733
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	...	2 lata	2 lata	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00