



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	REJESTRATOR AHD, PAL HYBRO-40 4 KANAŁY
		
	613.00 PLN 753.99 PLN	226.82 PLN 278.99 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, PAL
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC - AHD, CVBS
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.264
Liczba poziomów kompresji	...	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	AHD-M (1280 x 720) AHD-L, PAL (960 x 582) PAL (704 x 576)
Łączna maks. prędkość zapisu	...	100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 582 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px,
Regulacja prędkości zapisu	...	1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 582 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	...

Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x AHD-M • 2 x AHD-M + 2 x PAL • 4 x PAL
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie: 1x kamera AHD lub kamera PAL
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Menu ekranowe OSD	✓	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	—
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji

Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 480 mA	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 5.7 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.48 kg	0.468 kg
Wymiary	Ø 106 x 99 mm	234 x 212 x 48 mm
Producent / Marka	DAHUA	...
Obsługiwane języki	...	angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słowacki, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Gwarancja	3 lata	2 lata