



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-EA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC</a>	<a href="#">REZYSTOR RW-1.1K/THT*P100 1.1 kΩ</a>
		
	130.00 PLN 159.90 PLN	5.19 PLN 6.38 PLN
W opakowaniu	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Napięcie maksymalne	...	250 V
Moc	...	0.25 W
Rezystancja	...	1.1 kΩ
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Płytki PCB</li> <li>• Czujki ruchu</li> </ul>
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s</li> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ AHD @ 20 kl/s</li> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s / 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 2 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s / 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL / NTSC</li> </ul>	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 109 °	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 283 mA	...
Pobór mocy	< 3.4 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.33 kg	...
Wymiary	Ø 111 x 98 mm	...
Producent / Marka	BCS BASIC	...
Gwarancja	3 lata	2 lata