



	KAMERA IP BCS-TIP8201AIR-IV - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM	ROZGAŁĘŹNIK WTYCZKOWY MCE-214 3680 W MACLEAN ENERGY
		
	1430.00 PLN 1758.90 PLN	14.00 PLN 17.22 PLN
Standard	TCP/IP	...
Napięcie znamionowe	...	230 V / 50 Hz
Przetwornik	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A
System skanowania	Progresywny	...
Liczba gniazd sieciowych	...	3 szt. 2P+Z
Uziemienie	...	✓
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	• 101 ° ... 31 ° (dane producenta) • 105 ° ... 30 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście Audio • Detekcja dźwięku	...
Przepływność (bitrate)	24 ... 10240 kbit/s - H.264 14 ... 9984 kbit/s - H.265	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	50 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	16.12	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja dźwięku • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1080 mA 	...
Pobór mocy	≤ 13 W	...
Obudowa	Compact - Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	1.17 kg	0.09 kg
Wymiary	273 x 95 x 96 mm	87 x 87 x 74 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	BCS	MACLEAN ENERGY
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00