



	<a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- LPA63-446</a>	<a href="#">SWITCH POE DS-3E1518P- SI 16-PORTOWY SFP Hikvision</a>
		
	86.39 PLN 106.26 PLN	1591.00 PLN 1956.93 PLN
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 16 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x port SFP 1000 Base-X</li> </ul>
Standard mocowania	VESA : 75, 100, 150x100, 150, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400	...
Rozmiar TV w calach	32 " ... 70 "	...
Nośność	40 kg	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 16 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 1000 Mb/s - 2 Porty SFP - Uplink</li> </ul>
Dystans od powierzchni montażu	62 ... 468 mm	...
Kolor	Czarny	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	...	225 W
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 5 °	...
Tablica adresów MAC	...	8k
Zarządzanie	...	✓
Obrót w poziomie	-60 ° ... 60 °	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6</li> <li>• Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6</li> </ul>

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www</li> <li>• Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200</li> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Kontrola przepływu danych</li> <li>• Funkcja Storm Control</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Statyczna agregacja łączy</li> <li>• QoS : Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR</li> <li>• VLAN</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• SNMPv1/v2c</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie</li> <li>• Zdalna konfiguracja</li> <li>• Zdalna aktualizacja oprogramowania</li> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack 19"</li> </ul>
Diody LED	...	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 17 SFP, 18 SFP
Certyfikaty	...	CE
Obudowa	...	Metalowa
Zabezpieczenia	...	Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	4.44 kg	2.74 kg
Wymiary	455 x 420 x (62 ... 468) mm	440 x 221 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka	BRATECK	Hikvision
SAP Code	...	301802030
Gwarancja	2 lata	3 lata