




	KAMERA PTZ IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12MM) - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision	PUSZKA Z SUPPORTEM I RAMKĄ PK/SR/6M System 45	INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED SLW-02 Wi-Fi, 12 ... 24 V DC ZAMEL
			
	1111.00 PLN 1366.53 PLN	25.61 PLN 31.50 PLN	183.90 PLN 226.20 PLN
Standard	TCP/IP
Współpraca	SUPLA
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx
Zastosowanie	...	System 45	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	140 W
Ilość modułów	...	3 szt. - 45 x 45 mm lub 6 szt. - 22.5 x 45 mm	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Całkowity maksymalny prąd	6 A (2 A / Kanał)
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 ... 12 mm
Maksymalne obciążenie wyjść	LED 12 V : 5 m - 70 W LED 24 V : 10 m - 140 W
Kąt widzenia	• 97 ° ... 30 ° (dane producenta) • 94 ° ... 29 ° (nasze testy)
Liczba wejść	1
Zoom optyczny	x 4
Liczba wyjść	3
Zoom cyfrowy	—
Typ złącza	zaciski skręcane
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Wyjście wideo	—
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zakres obrotu w poziomie	-100 ° ... 100 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem
Zakres obrotu w pionie	-20 ° ... 45 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Interfejs RS-485	—
Liczba presetów	—
Skanowanie w poziomie	—
Ustawiane trasy ruchu	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Tryb dzień/noc
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 11 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE
Obudowa	PTZ, Metal + Plastik	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały	Zielony
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności	IP66	...	IP20

Waga	0.95 kg	0.141 kg	0.030 kg
Wymiary	197 x 105 x 225 mm	205 x 83 x 50 mm	47 x 47 x 20 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	Hikvision	STASINSKI / JAVEL	ZAMEL
SAP Code	311319374
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00