




	<a href="#">HUB USB 3.0 CT2U3-13AB-EU-WH-BP 1 m</a>	<a href="#">PIŁOT DO STEROWNIKÓW OŚWIETLENIA LED LED-CONTROL/RF 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW, RGCCT (RGBWW) MiBOXER / Mi-Light</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB 10 mm ORNO</a>
			
	152.10 PLN 187.08 PLN	60.06 PLN 73.87 PLN	5.39 PLN 6.63 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED : taśmy LED (RGB/RGBW/RGCCT/CCT/MONO) 12-24V	Współpraca z oświetleniem LED RGB
Liczba wyjść zasilania	...	...	2 szt.
Liczba kanałów	...	4	...
Szerokość taśmy	...	...	10 mm
Komunikacja bezprzewodowa	...	2.4 GHz	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	...	30 m	...
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Gniazdo - USB-B 3.0</li> <li>• 13 x gniazdo - USB-A</li> <li>• 1 x Gniazdo zasilania - Gniazdo 5.5/2.1</li> </ul>	...	...
Długość przewodu	1 m	...	140 mm
Klasa szczelności	...	...	—
Maksymalne napięcie zasilania	...	...	48 V
Standard USB	3.0	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidne wykonanie</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik</li> </ul>	Dotykowe przyciski sterujące	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Plastikowa
Kolor	...	Biały	Biały
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Zasilanie	12 V DC / 5 A (w zestawie)	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (brak w zestawie)	...
Waga	0.191 kg	0.07 kg (bez baterii)	0.002 kg
Wymiary	235 x 62 x 28 mm	137 x 55 x 21 mm	140 x 15 x 5 mm
Producent / Marka	ORICO	MiBOXER / Mi-Light	ORNO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata