






|                                  | <a href="#">DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERA ATLO-DBC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>                                | <a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL_DS-2CE56D0T-IRMMF(3.6mm) - 1080p Hikvision</a> | <a href="#">ŚCIEMNIACZ SANTRA/4107-10/EPN 250 W Elektro-Plast</a>   | <a href="#">UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-HAMMER</a>                         | <a href="#">SWITCH POE APTL-POE0802G-120W-ECO 8-PORTOWY</a>                                 |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|
|                                  |                               |           |                          |  |          |
|                                  | 26.88 GBP<br>33.06 GBP   | 38.63 GBP<br>47.51 GBP   | 24.02 GBP<br>29.54 GBP  | 23.37 GBP<br>28.75 GBP  | 39.24 GBP<br>48.27 GBP  |
| Rodzaj urządzenia                | ...  | ...  | Ściemniacz  | ...   | ...   |
| Napięcie znamionowe              | ...  | ...  | 230 V AC  | ...   | ...   |
| Standard                         | ...  | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL  | ...   | ...   | ...   |
| Przetwornik                      | Progressive Scan CMOS - 2 Mpx  | Progressive Scan CMOS  | ...   | ...   | ...   |
| Wielkość matrycy                 | ...  | 2.1 Mpx  | ...   | ...   | ...   |
| Rozdzielczość                    | 1920 x 1080 px - 1080p   | 1920 x 1080 - 1080p  | ...   | ...   | ...   |
| Porty LAN                        | ...  | ...  | ...   | ...   | • 8 x RJ45 10/100 Base-TX ( 8 x PoE (802.3af/at) ),<br>• 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink |
| Standard mocowania               | ...  | ...  | ...   | VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400                        | ...   |
| Oświetlacz IR                    | 10 m   | ...  | ...   | ...   | ...   |
| Zasięg oświetlacza IR            | ...  | 20 m   | ...   | ...   | ...   |
| Oświetlacz LED                   | —  | ...  | ...   | ...   | ...   |
| Regulacja mocy oświetlacza IR    | ...  | Automatyczna   | ...   | ...   | ...   |
| Rozmiar TV w calach              | ...  | ...  | ...   | 23 " ... 70 "   | ...   |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi  | ...  | ...   | ...   | ...   |
| Moc znamionowa                   | ...  | ...  | • 10 W ... 250 W - dla lamp żarowych - 230 V,<br>• 0 W ... 100 W - dla lamp LED z możliwością ściemniania | ...   | ...   |
| Obiektyw                         | 2.5 mm   | 3.6 mm   | ...   | ...   | ...   |
| Nośność                          | ...  | ...  | ...   | 50 kg   | ...   |
| Typ złącz                        | ...  | ...  | zaciski skręcane  | ...   | ...   |
| Standard Wi-Fi                   | IEEE 802.11 b/g/n : 2.4 GHz  | ...  | ...   | ...   | ...   |
| Szybkość transmisji              | ...  | ...  | ...   | ...   | • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE,<br>• 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port RJ45 (Uplink)         |
| Dystans od powierzchni montażu   | ...  | ...  | ...   | 83 ... 455 mm   | ...   |
| Zastosowanie                     | ...  | ...  | Podtynkowe, Seria produktów Santra  | ...   | ...   |
| Interfejs sieciowy               | Wi-Fi : 2.4 GHz  | ...  | ...   | ...   | ...   |
| Montaż                           | ...  | ...  | Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów   | ...   | ...   |
| Kąt widzenia                     | • 135 ° (dane producenta)<br>• 101 ° (nasze testy)   | • 82 ° (dane producenta)<br>• 78 ° (nasze testy)   | ...   | ...   | ...   |
| Maksymalna moc wyjściowa         | ...  | ...  | ...   | ...   | 30 W / port PoE - Porty 1 ... 8   |
| Współpraca z oświetlaczem IR     | ...  | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni   | ...   | ...   | ...   |
| Pochylenie w pionie              | ...  | ...  | ...   | 0 ° ... 15 °  | ...   |
| Dostęp z telefonu komórkowego    | Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android<br>Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS | ...  | ...   | ...   | ...   |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

|                               |                      |   |   |                |   |
|-------------------------------|----------------------|---|---|----------------|---|
| Maksymalna sumaryczna moc     | ...                  | ...   | ...   | ...            | 120 W   |
| Stosunek sygnał/szum (S/N)    | ...                  | > 62 dB   | ...   | ...            | ...   |
| Tablica adresów MAC           | ...                  | ...   | ...   | ...            | 2k  |
| Obrót w poziomie              | ...                  | ...   | ...   | -45 ° ... 45 ° | ...   |
| Zarządzanie                   | ...                  | ...   | ...   | ...            | —   |
| Metoda kompresji obrazu       | H.264 / MJPEG / JPEG | ...   | ...   | ...            | ...   |
| Rotacja w płaszczyźnie ekranu | ...                  | ...   | ...   | —              | ...   |
| Wyjście wideo                 | ...                  | 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI, Gniazdo BNC | ...   | ...            | ...   |
| Tryby pracy                   | ...                  | ...   | ...   | ...            | E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4   |
| Diody LED                     | ...                  | ...   | ...   | ...            | Power, Extend, Link/Act, PoE  |
| Menu ekranowe OSD             | ...                  | —   | ...   | ...            | ...   |
| Pobór mocy                    | ...                  | ≤ 4 W   | ...   | ...            | ...   |
| Wandaloodporna                | ...                  | —   | ...   | ...            | ...   |
| Wybrane cechy                 | ...                  | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ściemniacz jest przystosowany do współpracy z lampami żarowymi oraz oświetleniem LED z możliwością ściemniania</li> <li>• Ściemniacz może być także stosowany w instalacji schodowej lub krzyżowej</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe,</li> <li>• Zabezpieczenie przeciążeniowe - Automatyczne wyłączanie</li> <li>• Możliwość programowania - Nastawa minimalnego poziomu oświetlenia</li> <li>• Zgodność z normami EN 60669-2-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3</li> </ul> | ...            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilanie PoE, Obsługa trybu Endspan : 1-2(+), 3-6(-)</li> <li>• Tryb EXTEND - Porty 1 ... 4</li> <li>• Port PoE Priority</li> <li>• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"</li> </ul> |
| Certyfikaty                   | ...                  | ...   | ...   | ...            | CE  |
| Temperatura pracy             | ...                  | -20 °C ... 45 °C                                  | ...   | ...            | ...   |
| SAP Code                      | ...                  | 300609197   | ...   | ...            | ...   |
| Temperatura pracy             | ...                  | ...   | ...   | ...            | -10 °C ... 55 °C  |
| Producent / Marka             | ...                  | Hikvision   | Elektro-Plast Nasielsk  | ...            | APTI  |

|                   |  |  |                         |                             |                              |
|-------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Wybrane funkcje   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny),</li> <li>• Czujnik PIR - Detekcja ruchu, Zasięg czujnika 3 m,</li> <li>• detekcja podejrzanego działania</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła),</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć : WiFi,</li> <li>• Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów,</li> <li>• Powiadomianie Video PUSH</li> <li>• Większa żywotność baterii</li> <li>• Niski pobór prądu</li> <li>• Częstotliwość pracy - Dzwonek bezprzewodowy : 433 MHz</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul> | ...                     | ...                         | ...                          |
| Mocowanie         | Natynkowe  | ...  | ...                     | ...                         | ...                          |
| Zasilanie         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Akumulator 18650 3.7 V / 2600 mAh (brak w zestawie)</li> <li>• 5 V DC - Ładowanie przez port micro USB (przewód w komplecie)</li> </ul>   | 12 V DC / 330 mA   | ...                     | ...                         | 110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Obudowa           | Wodoodporna - Tworzywo sztuczne  | Dome, Plastikowa   | Tworzywo sztuczne (ABS) | ...                         | Metalowa                     |
| Kolor             | Biały / Czarny   | Biały  | Biały                   | Czarny                      | ...                          |
| Klasa szczelności | IP66   | IP44   | IP20                    | ...                         | ...                          |
| Waga              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.084 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 0.028 kg - podstawa montażowa</li> </ul>   | 0.15 kg  | 0.092 kg                | 4.8 kg                      | 0.68 kg                      |
| Wymiary           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 142 x 46 x 32 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 158 x 62 x 17 mm - podstawa montażowa</li> </ul>   | Ø 98 x 66 mm   | 70 x 70 x 51 mm         | 670 x 430 x (83 ... 455) mm | 200 x 122 x 45 mm            |
| Gwarancja         | 2 lata   | 3 lata   | 7 lat                   | 2 lata                      | 2 lata                       |