









	SIGNALIZATOR WEWNĘTRZNY SO-05/BLUE	WYCINAK DO OSIĄBIENIA PUSZKACH ODGAŁĘZNYCH E-CUTTER-V2 SIMET	ZŁĄCZE POMIAROWE 2- STYKOWE I SA-W	PRZEWÓD USB-W/C/USB- W-1M/W 1.0 m	GNIAZDO KONCOWE SANTARA4133-19/EPN.RTV SAT Elektro-Plast	STACJA POGODOWA UT- A13T UNI-T	SZAFKA RACK WISZĄCA DWUSEKCYJNA R19-12U/600ZS	SWITCH DS-360508D-E-A PORTOWY Hikvision
								
	22.78 PLN 28.02 PLN	5.67 PLN 6.97 PLN	2.60 PLN 3.20 PLN	5.01 PLN 6.16 PLN	69.23 PLN 85.15 PLN	56.91 PLN 70.00 PLN	561.33 PLN 690.44 PLN	122.00 PLN 150.06 PLN
Porty LAN	...	...	...	...	...	...	...	8 x RJ45
Szerokość wewnętrzna	...	...	...	...	...	...	19 "	...
Liczba styków	...	...	2 szt.	...	...	...	...	...
Pobór prądu	max. 140 mA	...	...	...	...	...	...	...
Wysokość wewnętrzna	...	...	...	...	...	...	12 U	...
Mocowanie	...	...	...	...	Podtynkowe. Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów	...	...	...
Pomiar	...	...	...	...	...	Temperatura / wilgotność względna	...	...
Przewód	...	...	...	Wtyk USB-C / Wtyk USB-A	...	...	...	...
Poziom nateżenia dźwięku	...	...	...	...	...	...	...	...
Głębokość wewnętrzna	...	...	...	...	...	...	505 mm	...
Materiał	...	Tworzywo sztuczne	...	PVC	...	...	...	...
Szerokość zewnętrzna	...	...	...	...	...	...	540 mm	...
Długość przewodu	...	...	...	1.0 m	...	...	...	...
Srednica otworów	...	7 mm, 11 mm, 15 mm	...	...	...	...	...	...
Wysokość zewnętrzna	...	...	...	...	...	...	630 mm	...
Zakres pomiarowy	...	...	...	...	...	-10 °C ... 50 °C ± 1 °C	...	...
Wybrane funkcje	Tryb sygnalizacji : Sygnalizacja LED - 3 Hz	...	...	...	...	...	...	...
Głębokość zewnętrzna	...	...	...	...	...	...	600 mm	...
Standard USB	...	...	...	2.0	...	...	...	...
Zarządzanie	...	...	...	...	...	...	...	...
Typ gniazd	...	...	...	...	• 1 szt. TV - IEC męskie • 1 szt. FM - IEC żeńskie • 1 szt. SAT - Gniazdo F	...	...	...
Otwory na wentylatory	...	...	...	...	...	...	105 x 105 mm (2 miejsca)	...
Pomiar wilgotności	...	...	...	...	...	20 % ... 95 % ± 5 %	...	...
Temperatura	-20 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...	...	...
Złącze	...	...	...	...	zaciski skręcane	...	...	...
Diody LED	...	...	...	...	...	...	...	Power, Link/Act
Przykładowe zastosowanie	• Instalacja alarmowa • Otwarcie bramy	...	...	...	...	...	...	...
Drzwi	...	...	...	...	...	...	• Przednie: przeszkłone • Tylne: metalowe, uchylne • Zarówno przednie jak i tylne drzwi mogą być montowane jako lewe lub prawe	...
Srednica kabla	...	...	...	- 3 mm	...	...	...	...
Szybkość transmisji	...	...	...	...	...	...	...	10 / 100 / 1000 Mb/s, 8 Portów LAN · Gigabit Ethernet
Zakres częstotliwości TV	...	...	...	...	5 ... 65 MHz 143 ... 862 MHz	...	...	...
Tablica adresów MAC	...	...	...	...	...	...	...	4k
Certyfikaty	...	...	...	...	...	...	...	CE
Zakres częstotliwości toru radiowego	...	...	...	...	87 ... 108 MHz	...	...	...
Zakres częstotliwości SAT	...	...	...	...	950 ... 2050 MHz	...	...	...
Tłumienie przyłączeniowe toru TV	...	...	...	...	0.5 dB	...	...	...
Zasilanie	12 V DC	...	...	...	...	1 x bateria LR3 (AAA) (w zestawie)	...	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Obudowa	...	...	...	...	...	...	...	Plastikowa, Desktop
Tłumienie przyłączeniowe toru radiowego	...	...	...	...	1 dB	...	...	...
Tłumienie przyłączeniowe toru SAT	...	...	...	...	3 dB	...	...	...
Zastosowanie	...	Puszki odgałęznie SIMET	...	...	Seria produktów Santra	...	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	...	...	-10 °C ... 50 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	...	...	...	...	max. 90 % (bez kondensacji)	...	...
SAP Code	...	...	...	...	...	...	...	301801386
Wybrane cechy	...	Wycinak ułatwia również otwieranie pokrywy puszki	...	• Wysoka odporność na zakłócenia • 100% przewód miedziany • 4 x Cu - AWG 30 • Solidne wykonanie	• Nadruk : R/TV/SAT • Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04 • Klasa szczelności : IP20	• Wyświetlacz LCD • Czujnik cyfrowy • Funkcja alarmu • Funkcja kalendarza • Funkcja wyboru jednostki pomiaru: °C / °F • Montaż do ściany • Zintegrowana podstawa	• Otwory na przewody od góry i od dołu • W zestawie 2 kluczyki • 4 szt. Szyny Rack do montażu urządzeń	...
Kolor	Niebieski	...	...	Biały	Czarny	Biały	Ciemny grafit	...
Waga	0.06 kg	0.005 kg	0.003 kg	0.032 kg	0.102 kg	0.106 kg	23.6 kg	0.14 kg
Wymiary	Ø 73 x 47 mm	63 x 33 x 17 mm	49 x 14 x 9.5 mm	...	70 x 70 x 41 mm	Ø 130 x 78 mm x 22 mm	...	142 x 90 x 23 mm
Producent / Marka	...	SIMET	...	...	Elektro-Plast Nasielsk	UNI-T	...	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	...	2 lata	7 lat	2 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00