

	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNETRZNA OMEGA-23P18-6P-AI - 1080p 5.35 ... 96.3 mm	NARZEDZIE DO CZYSZCZENIA ZŁĄCZ ŚWIATŁOWODOWYCH WUN-015 MU / LC
		
	257.96 USD 317.29 USD	23.06 USD 28.36 USD
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
System skanowania	Progresywny	...
Zastosowanie	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych Rodzaj złącza : MU / LC
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	5.35 ... 96.3 mm	...
Kąt widzenia	• 57 ° ... 3.5 ° (dane producenta) • 50 ° ... 3.8 ° (nasze testy)	...
Zoom optyczny	x 18	...
Automatyczny oświetlacz IR	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego	...
Zasięg oświetlacza IR	80 m	...
Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	1 °/s ... 120 °/s (poziom) , 1 °/s ... 30 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° ciągły	...
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 93 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	255	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264	...
Zabezpieczenia	Przeciwpzepięciowe	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Komunikaty głosowe w języku angielskim lub chińskim 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
WEB Server	Wbudowany	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Port ONVIF	8999	...
RTSP URL	rtsp://ip_address/1/h264major - Strumień główny rtsp://ip_address/1/h264minor - Strumień pomocniczy	...
Ustawiane trasy ruchu	8	...
Menu ekranowe OSD	preset 95	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, • Inteligentne śledzenie obiektów - efektywny zasięg śledzenia: 5 ... 45 m, prędkość: 3 ... 12 km/h • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - Podział ekranu na strefy 16 x 12 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at) • 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie) 	...
Obudowa	Speed Dome, Metalowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP66	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 70 °C	...
Waga	1.5 kg (z uchwytem)	0.02 kg
Wymiary	200 x 246 x 136 mm (z uchwytem)	183 x 18 x 18 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	OMEGA	...
Gwarancja	2 lata	...