




	<a href="#">PATCHCORD RJ45/1.0-GY/FL 1.0 m</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1323G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light-1080p Hikvision</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA MEBLOWA OR-GM-9032/GR (3 GNIAZDA) ORNO</a>
			
	2.61 PLN 3.21 PLN	565.00 PLN 694.95 PLN	128.00 PLN 157.44 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC / 50 Hz
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	16 A
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	3680 W
Przewód	RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk - Płaski	...	...
Liczba gniazd sieciowych	...	...	3 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5, Typ E
Bezpiecznik	...	...	—
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Wyłącznik	...	...	—
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	103 °	...
Przekrój przewodu	...	...	Zalecane : max. 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Długość kabla	1.0 m	...	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patchcord telefoniczny - nie należy stosować do sieci Ethernet</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Płaska konstrukcja</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mocowanie w otworze blatu</li> <li>• Wsuwany panel z gniazdami po naciśnięciu przycisku</li> </ul>
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> </ul>	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	✓	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	...	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.5 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Obudowa	...	Dome, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne + Aluminium, Stal - malowanie proszkowe
Kolor	Szary	Biały	Grafitowy + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67	IP20
Wandaloodporna	...	—	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.02 kg	0.36 kg	1.22 kg
Wymiary	...	Ø 110 x 89 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 265 x 132 x 77 mm</li> <li>• 224 x 108 x 65 mm - Wymiary montażowe (puszka)</li> </ul>
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	...	Hikvision	ORNO
SAP Code	...	311321902	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00