







	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-307NR 13.56 MHz S50	TRZYMAK KABLA TRZ-3*P200	CZUJNIK TEMPERATURY CT-DS18B20-M4/3M 3 m	PRZYCISK OTWARCIA DRZWI ATLO-PB-1	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-308NR	PRZYCISK OTWARCIA DRZWI PW-86E
						
	2.01 PLN 2.47 PLN	8.00 PLN 9.84 PLN	43.00 PLN 52.89 PLN	46.40 PLN 57.07 PLN	4.44 PLN 5.46 PLN	122.40 PLN 150.55 PLN
Standard	13.56 MHz S50	13.56 MHz S50	...
Współpraca	Magistrala 1-wire
Typ styku	NO, monostabilny	...	NO/NC, monostabilny
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A	ISO/IEC 14443A	...
Detekcja	Pomiar temperatury
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	—	...
Sygnalizacja alarmu	—
Styk antysabotażowy	—
W opakowaniu	...	200 szt. Podana cena za opakowanie
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	1 kB	192 B	...
Obciążalność styków	3 A / 36 V DC
Średnica kabla	...	3 mm
Nadruk numeru seryjnego	✓	✓	...
Zasilanie	12 V DC
Materiał wykonania	Aluminium	...	Metal + Plastik
Klasa szczelności	IP65
Dokładność pomiaru	± 0.5 °C @ -10 °C ... 85 °C , ± 1 °C @ -30 °C ... 100 °C , ± 2 °C @ -55 °C ... 125 °C
Długość przewodu	3 m
Wybrane cechy	• Format numeru seryjnego : 8H10D + 6H8D - Numer rewersyjny, • Zasięg : ~ 10 cm, • Układ scalony 6605	...	• Możliwość zasilania bezpośrednio z magistrali przesyłu danych	Podświetlenie w kolorze niebieskim	• Format numeru seryjnego : 14H17D - Numer rewersyjny, • Zasięg : ~ 10 cm ,	...
Montaż	śruba M4
Kolor	Czarny	Srebrny	...	Zielony
Producent / Marka	ATLO	ATLO	...
Temperatura pracy	-55 °C ... 125 °C
Waga	0.006 kg	...	0.06 kg	0.118 kg	0.006 kg	0.25 kg
Wymiary	86 x 54 x 0.8 mm	...	Ø 8 x 29 mm (czujnik)	82 x 33 x 24 mm	86 x 54 x 0.8 mm	89 x 89 x 40 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata