




	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-TYTAN- ALUXX	KAMERA IP DS-2CD2443G2-I(2MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision	KAMERA IP BCS-DMIP2401IR-M-III 4.0 Mpx - 4.0 Mpx 2.7... 12 mm - MOTOZOOM
			
	435.00 PLN 535.05 PLN	832.00 PLN 1023.36 PLN	819.00 PLN 1007.37 PLN
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Przetwornik	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	4.0 Mpx
Standard mocowania	VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Rozmiar TV w calach	37 " ... 70 "
Nośność	45 kg
Dystans od powierzchni montażu	54 ... 448 mm
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Obrót w poziomie	-60 ° ... 60 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2 mm	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	...	128 °	• 100 ° ... 35 ° (dane producenta) • 92 ° ... 33 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR	...	10 m	60 m
Interfejs RS-485	...	—	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	—
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Przepływność (bitrate)	24 ... 8192 kbit/s @ H.264
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	...	✓	2.42
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.64	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	80	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	37777
Port ONVIF	...	80	80
RTSP URL	...	• Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	• 20 kl/s @ 4.0 Mpx • 25 kl/s @ 3.0 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 ° • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy 	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 730 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.8 W @ PoE, • ≤ 5.9 W @ 12 V DC 	≤ 8.8 W
Temperatura pracy	...	-10 ... 40 °C	...
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Srebrny / Czarny	...	Biały
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	4.76 kg	0.22 kg (z podstawką)	0.588 kg
Wymiary	720 x 435 x (54 ... 448) mm	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)	Ø 122 x 105 mm
Obsługiwane języki	...	<p>polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski</p>	angielski, polski
Producent / Marka	...	Hikvision	BCS
SAP Code	...	311316102	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata