



	KAMERA WANDALOODPORNA IP DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - 1080p Hikvision	KAMERA WANDALOODPORNA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1800M-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
	953.00 PLN 1172.19 PLN	394.00 PLN 484.62 PLN
Standard	TCP/IP	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " CMOS
System skanowania	Progresywny	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	8.3 Mpx
Interfejs RS-485	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 2 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	30 m
ONVIF	✓	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...

Kąt widzenia	107 °	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wyjście audio, • Obsługa dwukierunkowego audio 	—
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów • Konfigurowalne strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Przycisk RESET • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	12 V DC / 360 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC 	≤ 4.3 W
Obudowa	Dome, Metalowa	Dome, Metalowa
Wandaloodporna	IK10	—

Klasa szczelności	IP67	IP67
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.55 kg	0.29 kg
Wymiary	Ø 111 x 85 mm	Ø 93 x 79 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
SAP Code	311319893	...
Gwarancja	3 lata	3 lata

