


	KAMERA IP TC-C38XS SPEC:I3/E/Y/M/2.8MM/V4.0 - 8 Mpx 2.8 mm TIANDY	PASTYLKA ATLO-DALLAS/B	KARTA PAMIĘCI SD- MICRO-10/64-WD microSD UHS-I, SDXC 64 GB Western Digital
			
	1215.00 PLN 1494.45 PLN	5.76 PLN 7.08 PLN	60.03 PLN 73.84 PLN
Standard	IP
Typ	microSD
Standard	...	1-wire	...
Kompatybilność	...	Dallas iButton	...
Rodzaj	UHS-I, SDXC
Możliwość programowania	...	—	...
Pojemność	64 GB
Prędkość odczytu	max. 100 MB/s
Prędkość zapisu	max. 60 MB/s
Klasa	10, U1
Adapter SD	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt zoptymalizowany pod kątem kamer pracujących w trybie ciągłym 24/7 • Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne i wilgoć - wytrzymałe temperatury od -25°C ... 85°C • Bezpieczna pamięć lokalna na wypadek awarii, umożliwiająca nagrywanie w trybie ciągłym nawet w przypadku czasowego odłączenia kamery
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	105 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB

Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 8 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • wtargnięcie

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb korytarzowy • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA
Pobór mocy	≤ 8.5 W
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.49 kg	0.004 kg	...
Wymiary	Ø 117 x 96 mm	55 x 21 x 15 mm	15 x 11 x 1 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	TIANDY	ATLO	Western Digital
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata