





	PUSZKA PODTYNKOWA PODWÓJNA SE-2X60-G SIMET	ŚRUBA DO KAMERY SM-1/4-CALA	PISTOLET DO KLEJENIA NA GORĄCO MCE-432	BEZPRZEWODOWY EKSPANDER WEJŚCIA DS- PM1-I1-WE AX PRO Hikvision
				
	9.27 EUR 11.40 EUR	0.66 EUR 0.81 EUR	5.00 EUR 6.15 EUR	61.95 EUR 76.20 EUR
Współpraca	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO
Moc	40 W	...
Ilość segmentów	2
Klasa szczelności	IP20
Czas nagrzewania	3 ... 5 minut	...
Wydajność kleju	15 ... 20 g/min	...
Wymiary wkładów	Ø 11 x 150 mm	...
Obsługa	1 szt. - wejście alarmowe 1 szt. - wejście TAMPER 1 szt. - wejście antymaskingu / Wyjście alarmowe
Pasma częstotliwości	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	1700 m @ ≤ 10 kbit/s
Wyjście sabotażowe	Wykrywanie sabotażu - detekcja zmiany położenia urządzenia za pomocą akcelerometru
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Kolor	Niebieski
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Zasilanie	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	3 x Bateria : CR123A 3 V (w komplecie)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, szeregową, głęboka, do specjalistycznych urządzeń elektrycznych i elektronicznych • Możliwość łączenia puszek • wskaźnik palności : 960 °C • 4 punkty mocowania • 2 Wkręty montażowe - w zestawie • Prowadnice do mocowania szyny TS35 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 wkłady w zestawie : Ø 11 x 100 mm / Kolor : Przezroczysty • Metalowa podpórka w zestawie • Przycisk ON/OFF • Lekki i łatwy w obsłudze 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyjście zasilania 3.3 V DC / 10 mA - możliwość zasilania czujki aktywnej • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa • Szyfrowanie danych AES-128 • Inteligentne wykrywanie zakłóceń • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy : Czerwony / Zielony
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.065 kg	...	0.17 kg	0.08 kg
Wymiary	153 x 82 x 82 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> • 163 x 143 x 30 mm • 1 m (długość kabla) 	102 x 41 x 23 mm
Producent / Marka	SIMET	Hikvision

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

SAP Code	302401879
Gwarancja	2 lata	...	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00