




	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / COAXIAL DO TRANSMISJI LAN+POE XCOAX4-SET KOMPLET 2 SZT ATTE	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-EA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTA02 DAHUA
			
	469.00 PLN 576.87 PLN	130.00 PLN 159.90 PLN	808.00 PLN 993.84 PLN
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. RJ45 • 1 szt. zacisk kablowy • 1 szt. BNC
Kąt widzenia kamery	70 °
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Oświetlacz IR	Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy
Porty LAN	1 szt. RJ45 100 Mb/s
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	—
Wejścia audio	1 - Mikrofon
Wyjścia audio	1 - Głośnik
Opis konfiguracji portu LAN+PoE	<ul style="list-style-type: none"> • xCOAX4-SW : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) • xCOAX4-CAM : Port LAN 10/100Mb lub LAN + PoE OUT - PoE (802.3bt) ≤ 60 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1.3 Mpx CMOS
Zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> < 1000 m @ Kabel koncentryczny < 100 m @ xCOAX4-SW - Switch PoE < 100 m @ xCOAX4-CAM - Kamera IP
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	• 109 °	...
Ekran	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD

Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...
Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ AHD @ 20 kl/s • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s / 25 kl/s • 1920 x 1080 - 2 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s / 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL / NTSC 	1024 x 600
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Diody sygnalizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • PoE • LAN • Link • 10Mb
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe - LAN, BNC • Przeciwzwarciowe - xCOAX4-SW
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci • Funkcja Watchdog - Kabel koncentryczny
Klasa szczelności	IP20	IP67	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa ochrony mechanicznej	...	—	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy - LED zielona - sygnał zasilania • Przycisk dzwonka • Wejścia : Przycisk wyjścia, Detekcja statusu drzwi • Montaż natynkowy • Osłona przeciwdeszczowa w zestawie • Dotykowe przyciski sterujące, • Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy - LED zielona - sygnał zasilania, • Maksymalna ilość bramofonów w systemie : 2, • Maksymalna ilość paneli wewnętrznych w systemie : 3, • Wybór melodii dzwonka, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, • Montaż na kablu czterożyłowym, • Komunikacja : zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym DAHUA • Montaż natynkowy, • W zestawie : Uchwyt
Zasilanie	xCOAX4-SW : <ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 58 V DC - zacisk kablowy • PoE 802.3af/at / PASSIVE • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu 	12 V DC / 283 mA	12 V DC / 1 A (zasilanie z panelu wewnętrznego) 12 V DC / 1 A - Monitor 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	1.35 W (łącznie)	< 3.4 W	≤ 3 W Stan aktywny ≤ 1 W Stan czuwania ≤ 5 W Stan aktywny ≤ 2 W Stan czuwania

Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC)	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne (PC + ABS) Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor	...	Biały	Srebrny + Czarny Biały
Temperatura pracy	-25 °C ... 65 °C	...	-30 °C ... 60 °C -10 °C ... 55 °C
Waga	0.033 kg (pojedynczy element)	0.33 kg	0.14 kg 0.25 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-SW • 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-CAM 	Ø 111 x 98 mm	46 x 131 x 34 mm 183 x 134 x 18 mm
Producent / Marka	ATTE	BCS BASIC	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata