



	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNETRZNA IPC6612SR-X25-VG LightHunter - 1080p 5 ... 125 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO-DBC52-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	4714.23 PLN 5798.50 PLN	396.69 PLN 487.93 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Oświetlacz IR	...	5 ... 10 m
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p	1920 x 1080 px - 1080p
Oświetlacz LED	...	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	Unique EM 125kHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Obiektów	5 ... 125 mm	2.0 mm F1.2
Standard Wi-Fi	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Kąt widzenia	54 ° ... 2.6 °	140 °
Zoom optyczny	x 25	...
Zoom cyfrowy	—	...
Obsługiwane formaty audio	...	G.711
Zasięg oświetlacza IR	150 m	...
Wyjście wideo	—	...
Prędkość obrotowa przy presetach	• 180 °/s (poziom) • 80 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	• 2 °/s ... 75 °/s (poziom) • 2 °/s ... 75 °/s (pion)	...
Zakres obrotu w poziomie	360 ° - ciągle	...
Zakres obrotu w pionie	-15 ° ... 90 °	...
Interfejs RS-485	✓	...
Liczba presetów	1024	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	16	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku	...

Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45</li> <li>• 2.4 GHz Wi-Fi</li> </ul>
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port 37777 • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Mocowanie	...	Natynkowe
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 24</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Sygnalizacja sabotażu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezprzewodowa obsługa ATLO-DBC5/CHIME</li> <li>• Możliwość rozszerzenia o dodatkowy przekaźnik bezprzewodowy ATLO-DBC5/RELAY</li> <li>• Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)</li> <li>• Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu,</li> <li>• Detekcja ruchu,</li> <li>• Czujnik PIR,</li> <li>• Wewnętrzny czytnik kart i breloków,</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowany głośnik,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Redukcja szumu i echa</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć</li> <li>• 5 użytkowników on-line,</li> <li>• Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów,</li> <li>• Powiadamianie Video PUSH - Detekcja ruchu,</li> <li>• Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonnka,</li> <li>• Automatyczne powiadamianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email</li> <li>• Sterowanie zamkiem - Wyjście przekaźnikowe</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> <li>• Zgodność z Google Home, Amazon Echo</li> </ul>
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)</li> <li>• 48 V PoE (802.3af)</li> </ul>
Pobór mocy	max. 25 W	...

Obudowa	Speed Dome, Metal + Plastik	Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Biały + Czarny	Srebrny
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Klasa szczelności	IP66	IP44
Wandaloodporna	—	...
Waga	3.5 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.22 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa</li> </ul>
Wymiary	Ø 220 x 370 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą</li> <li>• 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa</li> </ul>
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	...
Gwarancja	2 lata	2 lata