

	DWUKIERUNKOWY PILOT JA-152J-MS JABLOTRON	KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/35-50/B DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 35 mm	ŚRUBA IMBUSOWA SI-M8X40/KL-8.8	KAMERA IP IPC-HDW2541T-ZS-27135 WizSense - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
				
		2.59 PLN 3.19 PLN	0.98 PLN 1.21 PLN	1661.00 PLN 2043.03 PLN
Standard	TCP/IP
Rozmiar	M8	...
Współpraca	JABLOTRON 100
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Materiał wykonania	...	Aluminium	Stal ocynkowana	...
Wysokość	...	35 mm
Wielkość matrycy	5 Mpx
Klasa wytrzymałości	8.8	...
Średnica otworu	...	9 mm
Wybrane cechy	Zgodność z DIN 912	...
śruba mocująca	...	—
Żywotność baterii	~ 2 lata (10 aktywacji dziennie)
Rozmiar klucza	6 mm	...
Zakres częstotliwości	868.1 MHz - protokół JABLOTRON
Zasięg działania w terenie otwartym	~ 100 m
Długość gwintu/trzpienia	30 / 40 mm	...
Środowisko pracy	Klasa II wewnątrz, EN 50131-1
Stopień ochrony	2, EN 50131-1
Zgodny z normami	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN60950-1 Może być używany zgodnie z ERC REC 70-03
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	• 100 ° ... 30 ° (dane producenta) • 95 ° ... 26 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264H / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Interfejs RS-485	—
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP SFTP DHCP DNS DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	21.12
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Zasilanie	Bateria litowa CR2032 3V (w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 640 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5.4 W @ 12 V DC • ≤ 6.4 W @ PoE
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny	Czarny	...	Biały
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.04 kg	0.22 kg	0.019 kg	0.69 kg
Wymiary	64 x 36 x 15 mm	50 x 38 x 28 mm	Ø 12.8 x 47.9 mm	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	JABLOTRON	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata