



	PUNKT DOSTĘPOWY UNIFI-U6-LITE UBIQUITI	SWITCH SFP DH-PFS5924-24X 24-PORTOWY DAHUA
		
	589.85 PLN 725.52 PLN	4952.00 PLN 6090.96 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz / 5 GHz	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 / 1000 Mb/s
Tablica adresów MAC	...	32k
Typ anteny	2x2 MIMO, 2.4 GHz - 2.8 dBi / 5.0 GHz - 3 dBi, Zintegrowana - 2 x Antena dookólna	...
Zarządzanie	...	✓
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11a, • IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g, • IEEE 802.11n, • IEEE 802.11ac, • IEEE 802.11ax 	...
Diody LED	...	Power, Link/Act, System
Certyfikaty	...	CE
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 1201 Mbps @ 5 GHz, • 300 Mbps @ 2.4 GHz 	...
Zabezpieczenia	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)	...
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x 1000 Base-X - Porty SFP, • 8 x 1000 Base-X - Porty Combo: SFP / RJ45
System operacyjny	UniFi WiFi Enterprise System	...
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> • 20 dBm @ 2.4 GHz (max) • 20 dBm @ 5.0 GHz (max) 	...
Zasilanie PoE	Ubiquiti Passive PoE	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 44 ... 57 V DC / 0.25 A - Adapter zasilania PoE (brak w zestawie) 	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	12 W	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu na ścianie lub suficie • UniFi WiFi Enterprise System • Mapy pomieszczeń oraz zasięgu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji 	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON • Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów • Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych • Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Wykrywanie pętli zwrotnych • Kontrola przepływu danych (802.3x)
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	...
Waga	0.33 kg	3.85 kg
Wymiary	Ø 160 x 31.5 mm	440 x 285 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka	UBIQUITI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata