



	<a href="#">EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1EC-V3 ODBIORNIK DAHUA</a>	<a href="#">DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M4(2-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK</a>
		
	110.00 PLN 135.30 PLN	371.77 PLN 457.28 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	...	2 szt.
Porty transmisyjne	1 szt. BNC	...
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps	...
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna - wbudowana
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps , max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilenia odbiornika	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s + 867 Mb/s
Kontrolki LED	...	✓
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	Automatyczna
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Porty LAN	1 szt. RJ45	2 x 10/100/1000 Mb/s 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45. UTP/STP)
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www ,
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz

Zasilanie	48 V ... 57 V DC	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC</li> <li>• Zasilanie PoE - piny 1, 2 i 3, 6</li> <li>• Obsługa transmisji zasilania na dużą odległość za pomocą kabla koncentrycznego</li> <li>• Urządzenie pracuje od strony switcha PoE</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DECO-M4(2-PACK) oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.167 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci</li> <li>• Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming</li> <li>• Przekierowanie portów</li> <li>• Tryb routera / Tryb punktu dostępowego</li> <li>• Kompatybilność z Amazon Alexa, IFTTT</li> <li>• IPv4/IPv6</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• Czarna lista</li> <li>• Firewall</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Kompatybilność ze wszystkimi modelami Deco</li> </ul>
Wymagania systemowe	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android 4.3 lub nowszy</li> <li>• iOS 9.0 lub nowszy</li> </ul>
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.07 kg	0.36 kg
Wymiary	79 x 64 x 23 mm	Ø 91 x 190 mm
Producent / Marka	DAHUA	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	3 lata