

	MODUŁ PRZEKAŹNIKA CZASOWEGO AWZ-516 PULSAR	KONWERTER DO MONITORÓW KOMPUTEROWYCH VGA-1680	LISTWA ZASILAJĄCA PR-1.5M-5G/W (5 GNIAZD) 1.3 m
			
	107.00 PLN 131.61 PLN	49.99 PLN 61.49 PLN	17.26 PLN 21.23 PLN
Liczba wyjść przekaźnikowych	1
Wejście	...	Video composite (gniazdo BNC) S-VIDEO VGA (bypass)	...
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Pobór prądu	51 mA (max)
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W
Możliwe standardy sygnału wejściowego	...	PAL NTSC VGA (bypass)	...
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5
Bezpiecznik	—
Obciążalność styków	10 A (max), 30 V DC / 250 V AC (max)
Wyłącznik	—
Wyjście	1 x NO/NC	VGA (bypass)	...
Przekrój przewodu	3 x 1.5 mm ²
Długość kabla	1.3 m
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Obsługiwane rozdzielczości	...	800x600 @ 60/75 Hz 1024x768 @ 60 Hz 1280x1024 @ 60 Hz	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Pamięć nieulotna EEPROM, • Zakres nastaw czasu 1 s ... 99 h, • Sygnalizacja LED
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C
Możliwe ustawienia	...	jasność, kontrast, nasycenie, odcień "zamrażanie" obrazu, ustawienia są zapamiętane po odłączeniu zasilania	...
Zasilanie	10 ... 14 V DC	5 V / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.05 kg	0.090 kg	0.34 kg
Producent / Marka	PULSAR
Wymiary	100 x 43 x 23 mm	96 x 55 x 26 mm	239 x 54 x 39 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata