





	<a href="#">PANEL WEWNĘTRZNY VTH2621G-WP Wi-Fi / IP DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">UCHWYT NA SŁUP BML-K</a>	<a href="#">PUSZKA PODTYNKOWA PIĘCIOKROTNA M-5X60-F SIMET</a>
				
	878.00 PLN 1079.94 PLN	579.00 PLN 712.17 PLN	19.10 PLN 23.49 PLN	17.04 PLN 20.96 PLN
Kompatybilność	DAHUA	...	...	...
Materiał	...	...	Tworzywo sztuczne	...
Ilość segmentów	...	...	...	5
Regulacja kąta pochylenia:	...	...	± 35 °	...
Ekran	7 " pojemnościowy ekran dotykowy	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	115 mm	...
Długość elementu mocującego	...	...	62 mm	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...
Pamięć wewnętrzna	—	...	...	...
Średnica elementu mocującego	...	...	Ø 37 mm	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Gniazdo karty pamięci	—	...	...	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa</li> <li>• 5 x 4 punkty mocowania</li> <li>• 10 wkrętów montażowych, 8 przegród kablowych - w zestawie</li> </ul>
Zakres średnicy słupa	...	...	Ø 40 ... Ø 65 mm	...
Materiał wykonania	...	...	...	Tworzywo sztuczne
Rozstaw otworów montażowych	...	...	...	60 mm
Rozdzielczość	1024 x 600	2880 x 1620 - 5 Mpx, tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p, tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...	...
Obiektyw	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus	...	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 107 ° ... 34 ° (dane producenta)</li> <li>• 102 ° ... 34 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m	...	...

Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...	...
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...	...
Wejścia alarmowe	6 ( 1 - jako dzwonek )	...	...	...
Wyjścia alarmowe	1	...	...	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB	...	...
Audio	...	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Zabezpieczenia : WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,</li> <li>• Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów,</li> <li>• Współpraca z kamerami IP Dahua,</li> <li>• Obsługa SOS,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Regulacja głośności,</li> <li>• Odbieranie i wyświetlanie informacji publikowanych z centrum zarządzania,</li> <li>• Tryb DND ,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE : 36 V ... 57 V DC / 350 mA,</li> <li>• 12 V DC / 1 A</li> </ul>	12 V DC / 550 mA	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6 W (praca)</li> <li>• ≤ 2 W (standby)</li> </ul>	≤ 6.6 W	...	...
Obudowa	...	Dome, Aluminium	...	...
Kolor	Czarny	Biały	Biały	Pomarańczowy
Wandaloodporna	...	—	...	...
Klasa szczelności	...	IP67	...	IP20
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.33 kg	0.57 kg	0.21 kg	0.146 kg
Wymiary	190 x 135 x 26 mm	Ø 122 x 104 mm	124 x 96 x 62 mm	353 x 71 x 63 mm
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA	...	SIMET

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00